


100
1925 2025

FESTOOL



İÇİNDEKİLER

ELEKTRİKLİ - AKÜLÜ EKSANTRİK ZIMPARA MAKİNALARI	S: 03-09
HAVALI ZIMPARA MAKİNALARI	S: 10-11
PLANYA MAKİNALARI	S: 12
DAİRESEL DALDIRMA KESİM TESTERELERİ	S: 13-16
PALA TESTERELERİ - YALITIM MALZEMESİ TESTERELER	S: 17
TİLKİ KUYRUĞU TESTERE -TEZGAH TİPİ TESTERELER	S: 18-20
GÖNYE KESİM MAKİNALARI	S: 21
TOZ EMİŞ MAKİNALARI	S: 22-25
AKÜLÜ VİDALAMA / DELME MATKAPLAR	S: 26-31
DAİRESEL DALDIRMA KESİM TESTERELERİ	S: 29-30
FREZE MAKİNALARI	S: 31-33
KENAR BANLATMA MAKİNASI - TAŞLAMA MAKİNASI	S: 33
DOMİNO BİRLEŞTİRME MAKİNALARI	S: 34
KENAR FREZE MAKİNALARI	S: 35
ÇOK AMAÇLI KESİM MAKİNALARI	S: 36
DEKUPAJ TESTERE MAKİNALARI - DOMİNO BİRLEŞTİRME MAKİNALARI	S: 37-38

ELEKTRİKLİ - AKÜLÜ EKSANTRİK ZİMPARA MAKİNALARI

RO 90 Dişli Eksantrik Zımpara

576259



Teknik Veri

Güç tüketimi	400 W
ROTEX döner hareket hızı	260 - 520 dk ⁻¹
Eksantrik hareket hızı	3 500 - 7 000 dk ⁻¹
Zımparalama stroku	3,00 mm
FastFix zımpara pedi çapı.	90,00 mm
Toz emme bağlantı çapı	27 mm
Kablo uzunluğu	4,00 metre
Ürün ağırlığı aksesuarlar hariç	1,40 kilo
Aksesuarlar dahil taşıma ağırlığı	4,14 kilo
Sürücü tipi	Şebeke

Temel Uygulama Alanları

- Pencere çerçevelerindeki boya ve verniklerin zımparalanması
- Dikey yüzeyler veya baş üstü çalışmalar için idealdir
- Tüv ve oluk bağlantılarının zımparalanması
- Açılarda, köşelerde ve kenarlarda zımparalama - dar alanlarda çalışma gerektiğinde
- Özel bir pedle panjurların zımparalanması
- Vücut bölgesinde SPOT REPAIR uygulamalarının yapılması

RO 125 Dişli Eksantrik Zımpara

576029



Teknik Veri

Güç tüketimi	500W
ROTEX döner hareket hızı	300 - 600 dk ⁻¹
Eksantrik hareket hızı	3 000 - 6 000 dk ⁻¹
Zımparalama stroku	3,60 mm
FastFix zımpara pedi çapı.	125,00 mm
Toz emme bağlantı çapı	27 mm
Kablo uzunluğu	4,00 metre
Ürün ağırlığı aksesuarlar hariç	2,30 kilo
Aksesuarlar dahil taşıma ağırlığı	4,49 kilo
Sürücü tipi	Şebeke

Temel Uygulama Alanları

- Eski boya ve verniğin zımparalanması
- Ahşap malzemelerin zımparalanması
- Zımparalama adımları gibi yenileme çalışmaları
- Onarım bileşiminin ön ve kaba zımparalanması
- Hologramsız cilalama
- Dikey yüzeylerde çalışma

RO 150 Dişli Eksantrik Zımpara Karton Kutu

57601



Teknik Veri

Güç tüketimi	720 W
ROTEX döner hareket hızı	320 - 660 dk ⁻¹
Eksantrik hareket hızı	3 300 - 6 800 dk ⁻¹
Zımparalama stroku	5,00 mm
FastFix zımpara pedi çapı.	150,00 mm
Toz emme bağlantı çapı	27 mm
Kablo uzunluğu	4,00 metre
Ürün ağırlığı aksesuarlar hariç	2,70 kilo
Aksesuarlar dahil taşıma ağırlığı	5,31 kilo
Sürücü tipi	Şebeke

Temel Uygulama Alanları

- Eski boya ve verniğin zımparalanması
- Ahşap malzemelerin zımparalanması
- Zımparalama adımları gibi yenileme çalışmaları
- Mineral malzemelerin zımparalanması ve parlatılması
- Onarım bileşiminin ön ve kaba zımparalanması
- Hologramsız cilalama

RO 150 Dişli Eksantrik Zımpara Plastik Kutu

575066



Teknik Veri

Güç tüketimi	720 W
ROTEX döner hareket hızı	320 - 660 dk ⁻¹
Eksantrik hareket hızı	3 300 - 6 800 dk ⁻¹
Zımparalama stroku	5,00 mm
FastFix zımpara pedi çapı.	150,00 mm
Toz emme bağlantı çapı	27 mm
Kablo uzunluğu	4,00 metre
Ürün ağırlığı aksesuarlar hariç	2,30 kilo
Aksesuarlar dahil taşıma ağırlığı	3,47 kilo
Sürücü tipi	Şebeke

Temel Uygulama Alanları

- Eski boya ve verniğin zımparalanması
- Ahşap malzemelerin zımparalanması
- Zımparalama adımları gibi yenileme çalışmaları
- Mineral malzemelerin zımparalanması ve parlatılması
- Onarım bileşiminin ön ve kaba zımparalanması
- Hologramsız cilalama

ELEKTRİKLİ - AKÜLÜ EKSANTRİK ZİMPARA MAKİNALARI

ETSC 125 Akülü Eksantrik Zımpara 2 Pil+1 Şarj ve elektrikli (3 amper)

577689



Teknik Veri

Akü voltajı (nominal voltaj)	18V
Pil kapasitesi	3.00Ah
Eksantrik hareket hızı	6 000 - 10 000 dk ⁻¹
Zımparalama stroku	2,00 mm
Değiştirilebilir zımpara pedi çapı.	125,00 mm
Toz emme bağlantı çapı	27 mm
Ürün ağırlığı aksesuarlar hariç	0,90 kilo
Aksesuarlar dahil taşıma ağırlığı	7,32 kilo
Sürücü tipi	Pil
Teknoloji	Bluetooth®

Temel Uygulama Alanları

Elektrik bağlantısının olmadığı veya buna erişimin zor olduğu yerlerde (örneğin dış mekanlarda, iskelelerde) kablosuz zımparalama
Güç kablosu ve emiş hortumunun uygulamaya aşırı derecede müdahale ettiği durumlarda mobil çalışma (örneğin dikey yüzeyler, üstten zımparalama, kenarların sıvanması, vb.)
Dikey yüzeyler veya baş üstü çalışmalar için idealdir
Küçük ve dar yüzeyler için tek elle kullanılan zımpara makinesi
Pencere çerçeveleri, kapı çerçeveleri ve saçaklardaki boya ve verniğin zımparalanması

ETSC 125 Akülü Eksantrik Zımpara 2 Pil+1 Şarj

577694



Teknik Veri

Akü voltajı (nominal voltaj)	18V
Pil kapasitesi	3.00Ah
Eksantrik hareket hızı	6 000 - 10 000 dk ⁻¹
Zımparalama stroku	2,00 mm
Değiştirilebilir zımpara pedi çapı.	125,00 mm
Toz emme bağlantı çapı	27 mm
Ürün ağırlığı aksesuarlar hariç	0,90 kilo
Aksesuarlar dahil taşıma ağırlığı	5,11 kilo
Sürücü tipi	Pil
Teknoloji	Bluetooth®

Temel Uygulama Alanları

Elektrik bağlantısının olmadığı veya buna erişimin zor olduğu yerlerde (örneğin dış mekanlarda, iskelelerde) kablosuz zımparalama
Güç kablosu ve emiş hortumunun uygulamaya aşırı derecede müdahale ettiği durumlarda mobil çalışma (örneğin dikey yüzeyler, üstten zımparalama, kenarların sıvanması, vb.)
Dikey yüzeyler veya baş üstü çalışmalar için idealdir
Küçük ve dar yüzeyler için tek elle kullanılan zımpara makinesi

ETS EC 125/3 Eksantrik Zımpara

576341



Teknik Veri

Güç tüketimi	400 W
Eksantrik hareket hızı	6 000 - 10 000 dk ⁻¹
Zımparalama stroku	3,00 mm
Değiştirilebilir zımpara pedi çapı.	125,00 mm
Toz emme bağlantı çapı	27 mm
Kablo uzunluğu	4,00 metre
Ürün ağırlığı aksesuarlar hariç	1,40 kilo
Aksesuarlar dahil taşıma ağırlığı	3,73 kilo
Sürücü tipi	Şebeke

Temel Uygulama Alanları

Kenarları ve kalıplanmış parçaları zımparalamak için idealdir
Dikey yüzeyler veya baş üstü çalışmalar için idealdir
Onarım çalışmalarından sonra birleşim yerlerinin hafif zımparalanması

ETS 125 Eksantrik Zımpara

576069



Teknik Veri

Güç tüketimi	250 W
Eksantrik hareket hızı	6 000 - 12 000 dk ⁻¹
Zımparalama stroku	2,00 mm
Değiştirilebilir zımpara pedi çapı.	125,00 mm
Toz emme bağlantı çapı	27 mm
Kablo uzunluğu	4,00 metre
Ürün ağırlığı aksesuarlar hariç	1,50 kilo
Aksesuarlar dahil taşıma ağırlığı	3,85 kilo
Sürücü tipi	Şebeke

Temel Uygulama Alanları

Şekli ve kavisi parçalarda, örneğin ahşap ve plastik parçalarda tek elle zımparalama
Dikey yüzeyler veya baş üstü çalışmalar için idealdir
Küçük yüzeylerin sonlandırılması veya ön zımparalanması
Onarım çalışmalarından sonra birleşim yerlerinin hafif zımparalanması
Farklı malzemelerde kenarlara yakın zımparalama

ELEKTRİKLİ - AKÜLÜ EKSANTRİK ZİMPARA MAKİNALARI

ETS 150/3 Eksantrik Zımpara Karton Kutu

575023



Teknik Veri

Güç tüketimi	310 W
Eksantrik hareket hızı	4 000 - 10 000 dk ⁻¹
Zımparalama stroku	3,00 mm
Değiştirilebilir zımpara pedi çapı.	150,00 mm
Toz emme bağlantı çapı	27 mm
Kablo uzunluğu	4,00 metre
Ürün ağırlığı aksesuarlar hariç	2,20 kilo
Aksesuarlar dahil taşıma ağırlığı	2,73 kilo
Sürücü tipi	Şebeke

Temel Uygulama Alanları

Boya, ahşap ve plastikte son zımparalama
Parlatma için ön zımparalama
Mineral malzemelerin son zımparalanması
Cilalamaya hazır yüksek parlaklıktaki yüzeylerin zımparalanması
Ahşap yüzeylerin cilalanmaya hazır hale getirilmesi için zımparalama
Dolguların son zımparalanması

ETS 150/3 PLUS Eksantrik Zımpara Plastik Kutu

576072



Teknik Veri

Güç tüketimi	310 W
Eksantrik hareket hızı	4 000 - 10 000 dk ⁻¹
Zımparalama stroku	3,00 mm
Değiştirilebilir zımpara pedi çapı.	150,00 mm
Toz emme bağlantı çapı	27 mm
Kablo uzunluğu	4,00 metre
Ürün ağırlığı aksesuarlar hariç	2,20 kilo
Aksesuarlar dahil taşıma ağırlığı	4,44 kilo
Sürücü tipi	Şebeke

Temel Uygulama Alanları

Boya, ahşap ve plastikte son zımparalama
Parlatma için ön zımparalama
Mineral malzemelerin son zımparalanması
Cilalamaya hazır yüksek parlaklıktaki yüzeylerin zımparalanması
Ahşap yüzeylerin cilalanmaya hazır hale getirilmesi için zımparalama
Dolguların son zımparalanması

ETS EC 150/3 EQ Eksantrik Zımpara

575032



Teknik Veri

Güç tüketimi	400 W
Eksantrik hareket hızı	6 000 - 10 000 dk ⁻¹
Zımparalama stroku	3,00 mm
Değiştirilebilir zımpara pedi çapı.	150,00 mm
Toz emme bağlantı çapı	27 mm
Kablo uzunluğu	4,00 metre
Ürün ağırlığı aksesuarlar hariç	1,60 kilo
Aksesuarlar dahil taşıma ağırlığı	2,06 kilo
Sürücü tipi	Şebeke

Temel Uygulama Alanları

Parlatma için ön zımparalama
Dolguların son zımparalanması
Mineral malzemelerin ince zımparalanması

ETS EC 150/3 EQ PLUS Eksantrik Zımpara

576320



Teknik Veri

Güç tüketimi	400 W
Eksantrik hareket hızı	6 000 - 10 000 dk ⁻¹
Zımparalama stroku	3,00 mm
Değiştirilebilir zımpara pedi çapı.	150,00 mm
Toz emme bağlantı çapı	27 mm
Kablo uzunluğu	4,00 metre
Ürün ağırlığı aksesuarlar hariç	1,60 kilo
Aksesuarlar dahil taşıma ağırlığı	3,79 kilo
Sürücü tipi	Şebeke

Temel Uygulama Alanları

Parlatma için ön zımparalama
Dolguların son zımparalanması
Mineral malzemelerin ince zımparalanması

ELEKTRİKLİ - AKÜLÜ EKSANTRİK ZİMPARA MAKİNALARI

ETS EC 150/5 EQ Orbital Zımpara Karton Kutu

575043



Teknik Veri

Güç tüketimi	400 W
Eksantrik hareket hızı	6 000 - 10 000 dk ⁻¹
Zımparalama stroku	5,00 mm
Değiştirilebilir zımpara pedi çapı.	150,00 mm
Toz emme bağlantı çapı	27 mm
Kablo uzunluğu	4,00 metre
Ürün ağırlığı aksesuarlar hariç	1,10 kilo
Aksesuarlar dahil taşıma ağırlığı	2,10 kilo
Sürücü tipi	Şebeke

Temel Uygulama Alanları

Şeffaf kaplamaların ve dolguların orta ve kaba zımparalanması
Düz ve kavisli yüzeyler için
Dolguların son zımparalanması

ETS EC 150/5 PLUS Orbital Zımpara

576329



Teknik Veri

Güç tüketimi	400 W
Eksantrik hareket hızı	6 000 - 10 000 dk ⁻¹
Zımparalama stroku	5,00 mm
Değiştirilebilir zımpara pedi çapı.	150,00 mm
Toz emme bağlantı çapı	27 mm
Kablo uzunluğu	4,00 metre
Ürün ağırlığı aksesuarlar hariç	1,50 kilo
Aksesuarlar dahil taşıma ağırlığı	3,79 kilo
Sürücü tipi	Şebeke

Temel Uygulama Alanları

Şeffaf kaplamaların ve dolguların orta ve kaba zımparalanması
Düz ve kavisli yüzeyler için
Dolguların son zımparalanması

ETS 150/5 EQ Eksantrik Zımpara Karton Kutu

575057



Teknik Veri

Güç tüketimi	310 W
Eksantrik hareket hızı	4 000 - 10 000 dk ⁻¹
Zımparalama stroku	5,00 mm
Değiştirilebilir zımpara pedi çapı.	150,00 mm
Toz emme bağlantı çapı	27 mm
Kablo uzunluğu	4,00 metre
Ürün ağırlığı aksesuarlar hariç	1,70 kilo
Aksesuarlar dahil taşıma ağırlığı	2,75 kilo
Sürücü tipi	Şebeke

Temel Uygulama Alanları

Şeffaf kaplamaların ve dolguların orta ve kaba zımparalanması
Düz ve kavisli yüzeyler için
Dolguların son zımparalanması

ETS 150/5 EQ PLUS Eksantrik Zımpara

576080



Teknik Veri

Güç tüketimi	310 W
Eksantrik hareket hızı	4 000 - 10 000 dk ⁻¹
Zımparalama stroku	5,00 mm
Değiştirilebilir zımpara pedi çapı.	150,00 mm
Toz emme bağlantı çapı	27 mm
Kablo uzunluğu	4,00 metre
Ürün ağırlığı aksesuarlar hariç	2,20 kilo
Aksesuarlar dahil taşıma ağırlığı	4,45 kilo
Sürücü tipi	Şebeke

Temel Uygulama Alanları

Şeffaf kaplamaların ve dolguların orta ve kaba zımparalanması
Düz ve kavisli yüzeyler için
Dolguların son zımparalanması

RTSC 400 - BASIC
Akülü Kare Zımpara Makinesi

576347



Teknik Veri

Akü voltajı (nominal voltaj)	18V
Rölanti motor devri	6 000 - 10 000 dk ⁻¹
Vuruş sayısı	12 000 - 20 000 dk ⁻¹
Zımparalama stroku	2,00 mm
Değiştirilebilir zımpara pedi	80x130 mm
Toz emme bağlantı çapı	27 mm
Ürün ağırlığı aksesuarlar hariç	0,90 kilo
Aksesuarlar dahil taşıma ağırlığı	3,31 kilo
Sürücü tipi	Pil

Temel Uygulama Alanları

Elektrik bağlantısının olmadığı veya buna erişimin zor olduğu yerlerde (örneğin dış mekanlarda, iskelelerde) kablolu zımparalama. Güç kablosu ve emiş hortumunun uygulamaya aşırı derecede müdahale ettiği durumlarda mobil çalışma (örneğin dikey yüzeyler, üstten zımparalama, kenarların sıvanması, vb.)

Dikey yüzeyler veya baş üstü çalışmalar için idealdir.

Küçük ve dar yüzeyler için tek elle kullanılan zımpara makinesi.

Pencere çerçeveleri, kapı çerçeveleri ve saçaklardaki boya ve verniğin zımparalanması.

(Akü ve batarya dahil değildir)

RTSC 400 3,0 I - PLUS 2 Batarya + 1 Şarj
Akülü Yörüngeli Zımpara Makinesi

577686



Teknik Veri

Akü voltajı (nominal voltaj)	18V
Pil kapasitesi	3,00Ah
Rölanti motor devri	6 000 - 10 000 dk ⁻¹
Vuruş sayısı	12 000 - 20 000 dk ⁻¹
Zımparalama stroku	2,00 mm
Değiştirilebilir zımpara pedi	80x130 mm
Toz emme bağlantı çapı	27 mm
Ürün ağırlığı aksesuarlar hariç	0,90 kilo
Aksesuarlar dahil taşıma ağırlığı	5,10 kilo
Sürücü tipi	Pil
Teknoloji	Bluetooth®

Temel Uygulama Alanları

Elektrik bağlantısının olmadığı veya buna erişimin zor olduğu yerlerde (örneğin dış mekanlarda, iskelelerde) kablolu zımparalama. Güç kablosu ve emiş hortumunun uygulamaya aşırı derecede müdahale ettiği durumlarda mobil çalışma (örneğin dikey yüzeyler, üstten zımparalama, kenarların sıvanması, vb.)

Dikey yüzeyler veya baş üstü çalışmalar için idealdir.

Küçük ve dar yüzeyler için tek elle kullanılan zımpara makinesi.

Pencere çerçeveleri, kapı çerçeveleri ve saçaklardaki boya ve verniğin zımparalanması.

RTSC 400 3,0 I - SET
Akülü Kare Zımpara Makinesi

577681



Teknik Veri

Akü voltajı (nominal voltaj)	18V
Pil kapasitesi	3,00Ah
Rölanti motor devri	6 000 - 10 000 dk ⁻¹
Vuruş sayısı	12 000 - 20 000 dk ⁻¹
Zımparalama stroku	2,00 mm
Değiştirilebilir zımpara pedi	80x130 mm
Toz emme bağlantı çapı	27 mm
Ürün ağırlığı aksesuarlar hariç	0,90 kilo
Aksesuarlar dahil taşıma ağırlığı	7,40 kilo
Sürücü tipi	Pil
Teknoloji	Bluetooth®

Temel Uygulama Alanları

Elektrik bağlantısının olmadığı veya buna erişimin zor olduğu yerlerde (örneğin dış mekanlarda, iskelelerde) kablolu zımparalama. Güç kablosu ve emiş hortumunun uygulamaya aşırı derecede müdahale ettiği durumlarda mobil çalışma (örneğin dikey yüzeyler, üstten zımparalama, kenarların sıvanması, vb.)

Dikey yüzeyler veya baş üstü çalışmalar için idealdir.

Küçük ve dar yüzeyler için tek elle kullanılan zımpara makinesi.

Pencere çerçeveleri, kapı çerçeveleri ve saçaklardaki boya ve verniğin zımparalanması.

RTS 400 REQ Kare Zımpara Makinesi

201224



Teknik Veri

Güç tüketimi	250 W
Rölanti motor devri	6 000 - 12 000 dk ⁻¹
Vuruş sayısı	12 000 - 24 000 dk ⁻¹
Zımparalama stroku	2,00 mm
Değiştirilebilir zımpara pedi	80x130 mm
Toz emme bağlantı çapı	27 mm
Kablo uzunluğu	4,00 metre
Ürün ağırlığı aksesuarlar hariç	1,20 kilo
Aksesuarlar dahil taşıma ağırlığı	2,11 kilo
Sürücü tipi	Şebeke

Temel Uygulama Alanları

Dikey yüzeyler veya baş üstü çalışmalar için idealdir.

Küçük ve dar yüzeyler için tek elle kullanılan zımpara makinesi.

Pencere çerçevelerindeki boya ve verniklerin zımparalanması.

Doğal ahşap yüzeylerin ve kaplamaların cilalamadan önce zımparalanması - özellikle mobilyalar.

Farklı malzemelerde kenarlara yakın zımparalama.

ELEKTRİKLİ - AKÜLÜ EKSANTRİK ZIMPARA MAKİNALARI

RTS 400 REQ - PLUS Kare Zımpara Makinesi

576057



Teknik Veri

Güç tüketimi	250 W
Rölanti motor devri	6 000 - 12 000 dk ⁻¹
Vuruş sayısı	12 000 - 24 000 dk ⁻¹
Zımparalama stroku	2,00 mm
Değiştirilebilir zımpara pedi	80x130 mm
Toz emme bağlantı çapı	27 mm
Kablo uzunluğu	4,00 metre
Ürün ağırlığı aksesuarlar hariç	1,50 kilo
Aksesuarlar dahil taşıma ağırlığı	3,82 kilo
Sürücü tipi	Şebeke

Temel Uygulama Alanları

Dikey yüzeyler veya baş üstü çalışmalar için idealdir
Küçük ve dar yüzeyler için tek elle kullanılan zımpara makinesi
Pencere çerçevelerindeki boya ve verniklerin zımparalanması
Doğal ahşap yüzeylerin ve kaplamaların cilalamadan önce zımparalanması - özellikle mobilyalar
Farklı malzemelerde kenarlara yakın zımparalama

DTSC 400 Akülü Üçgen Zımpara Makinesi 2 Pil+1 Şarj

577508



Teknik Veri

Akü voltajı (nominal voltaj)	18V
Pil kapasitesi	3.00Ah
Rölanti motor devri	6 000 - 10 000 dk ⁻¹
Zımparalama stroku	2,00 mm
Değiştirilebilir zımpara pedi	100x150 mm
Toz emme bağlantı çapı	27 mm
Ürün ağırlığı aksesuarlar hariç	1,00 kilo
Aksesuarlar dahil taşıma ağırlığı	5,10 kilo
Sürücü tipi	Pil
Teknoloji	Bluetooth®

Temel Uygulama Alanları

Elektrik bağlantısının olmadığı veya buna erişimin zor olduğu yerlerde (örneğin dış mekanlarda, iskelelerde) kablosuz zımparalama
Güç kablosu ve emiş hortumunun uygulamaya aşırı derecede müdahale ettiği durumlarda mobil çalışma (örneğin dikey yüzeyler, üstten zımparalama, kenarların sıvanması, vb.)
Dikey yüzeyler veya baş üstü çalışmalar için idealdir
Küçük ve dar yüzeyler için tek elle kullanılan zımpara makinesi

DTSC 400 Akülü Üçgen Zımpara Makinesi 2 Pil+1 Şarj

577509



Teknik Veri

Akü voltajı (nominal voltaj)	18V
Pil kapasitesi	3.00Ah
Rölanti motor devri	6 000 - 10 000 dk ⁻¹
Zımparalama stroku	2,00 mm
Değiştirilebilir zımpara pedi	100x150 mm
Toz emme bağlantı çapı	27 mm
Ürün ağırlığı aksesuarlar hariç	1,00 kilo
Aksesuarlar dahil taşıma ağırlığı	7,40 kilo
Sürücü tipi	Pil
Teknoloji	Bluetooth®

Temel Uygulama Alanları

Elektrik bağlantısının olmadığı veya buna erişimin zor olduğu yerlerde (örneğin dış mekanlarda, iskelelerde) kablosuz zımparalama
Cüç kablosu ve emiş hortumunun uygulamaya aşırı derecede müdahale ettiği durumlarda mobil çalışma (örneğin dikey yüzeyler, üstten zımparalama, kenarların sıvanması, vb.)
Dikey yüzeyler veya baş üstü çalışmalar için idealdir
Küçük ve dar yüzeyler için tek elle kullanılan zımpara makinesi
Pencere çerçeveleri, kapı çerçeveleri ve saçaklardaki boya ve verniğin zımparalanması

DTS 400 Üçgen Zımpara Makinesi Basic

577517



Teknik Veri

Güç tüketimi	250 W
Rölanti motor devri	6 000 - 12 000 dk ⁻¹
Zımparalama stroku	2,00 mm
Değiştirilebilir zımpara pedi	100x150 mm
Toz emme bağlantı çapı	27 mm
Kablo uzunluğu	4,00 metre
Ürün ağırlığı aksesuarlar hariç	1,50 kilo
Aksesuarlar dahil taşıma ağırlığı	2,10 kilo
Sürücü tipi	Şebeke

Temel Uygulama Alanları

Dikey yüzeyler veya baş üstü çalışmalar için idealdir
Küçük yüzeyler, kenarlar ve dar köşeler için tek elle kullanılan zımpara makinesi
Pencere çerçevelerindeki boya ve verniklerin zımparalanması
Verniklemeden önce doğal ahşap ve kaplamaların zımparalanması
Farklı malzemelerde kenarlara yakın zımparalama

ELEKTRİKLİ - AKÜLÜ EKSANTRİK ZIMPARA MAKİNALARI

DTS 400 Üçgen Zımpara Makinesi Plus

577518



Teknik Veri

Güç tüketimi	250 W
Rölanti motor devri	6 000 - 12 000 dk ⁻¹
Zımparalama stroku	2,00 mm
Değiştirilebilir zımpara pedi	100x150 mm
Toz emme bağlantı çapı	27 mm
Kablo uzunluğu	4,00 metre
Ürün ağırlığı aksesuarlar hariç	1,50 kilo
Aksesuarlar dahil taşıma ağırlığı	3,80 kilo
Sürücü tipi	Şebeke

Temel Uygulama Alanları

- Dikey yüzeyler veya baş üstü çalışmalar için idealdir
- Küçük yüzeyler, kenarlar ve dar köşeler için tek elle kullanılan zımpara makinesi
- Pencere çerçevelerindeki boya ve verniklerin zımparalanması
- Verniklemeden önce doğal ahşap ve kaplamaların zımparalanması
- Farklı malzemelerde kenarlara yakın zımparalama

ES-ETS 125 REQ Kenar Zımparası

576678



Teknik Veri

Güç tüketimi	250 W
Eksantrik hareket hızı	6 000 - 12 000 dk ⁻¹
Zımparalama stroku	2,00 mm
Açı ayarı	43 - 92°
Kenar yüksekliği	5 - 60 mm
Değiştirilebilir zımpara pedi çapı	125,00 mm
Toz emme bağlantı çapı	27 mm
Kablo uzunluğu	4,00 metre
Ürün ağırlığı aksesuarlar hariç	1,90 kilo
Aksesuarlar dahil taşıma ağırlığı	5,54 kilo
Sürücü tipi	Şebeke

Temel Uygulama Alanları

- Mobilya imalatı
- Kenar zımparalama
- Kesilmiş veya planyalanmış ahşap kenarlarını ve sabit açılı pozisyonlarda doldurulmuş veya boyanmış kenarları devrilmeden zımparalamak için

ES-ETSC 125 3,0 I - PLUS Akülü Kenar Zımparası

577697



Teknik Veri

Akü voltajı (nominal voltaj)	18V
Pil kapasitesi	3.00Ah
Eksantrik hareket hızı	6 000 - 10 000 dk ⁻¹
Zımparalama stroku	2,00 mm
Açı ayarı	43 - 92°
Kenar yüksekliği	5 - 60 mm
Değiştirilebilir zımpara pedi çapı	125,00 mm
Toz emme bağlantı çapı	27 mm
Ürün ağırlığı aksesuarlar hariç	0,90 kilo
Aksesuarlar dahil taşıma ağırlığı	6,80 kilo
Sürücü tipi	Pil
Teknoloji	Bluetooth®

Temel Uygulama Alanları

- Mobilya imalatı
- Kenar zımparalama
- Kesilmiş veya planyalanmış ahşap kenarlarını ve sabit açılı pozisyonlarda doldurulmuş veya boyanmış kenarları devrilmeden zımparalamak için



HAVALI ZIMPARA MAKİNALARI

LEX 3 77/2,5 Basınçlı Hava Eksantrik Zımpara Makinesi

691131



Teknik Veri

Çalışma basıncı (akış basıncı)	6.00 bar
Vuruş sayısı	21 000 dk ⁻¹
Eksantrik hareket hızı	10 500 dk ⁻¹
Zımparalama stroku	2,50 mm
Titreşim emisyon değeri Ah (tek aks)	0,80 m/s ²
Titreşim emisyon değeri Ah (üç aks)	1,90 m/s ²
Nominal yükte hava tüketimi	270,00 l/dak
Zımpara tablası çapı	77,00 mm
Ses basınç seviyesi	72,00 dB(A)
Ürün ağırlığı aksesuarlar hariç	0,70 kilo
Aksesuarlar dahil taşıma ağırlığı	1,22 kilo
Sürücü tipi	Sıkıştırılmış hava

Temel Uygulama Alanları

- Pürüzsüz yüzeyler için
- Nokta onarımları yaparken/küçük yüzeyleri karıştırırken geçişleri zımparalayın
- Ulaşılması zor yüzeylerin, küçük yüzeylerin, dikişlerin ve kenarların zımparalanması
- Mobilya imalatında kenarların düzeltilmesi ve küçük yüzeylerin zımparalanması

LEX 3 150/3 Basınçlı Hava Eksantrik Zımpara Makinesi

574996



Teknik Veri

Çalışma basıncı (akış basıncı)	6.00 bar
Vuruş sayısı	20 000 dk ⁻¹
Eksantrik hareket hızı	10 000 dk ⁻¹
Zımparalama stroku	3,00 mm
Titreşim emisyon değeri Ah (tek aks)	2,10 m/s ²
Titreşim emisyon değeri Ah (üç aks)	3,70 m/s ²
Nominal yükte hava tüketimi	290,00 l/dak
Ses basınç seviyesi	72,00 dB(A)
Zımpara tablası çapı	150,00 mm
Ürün ağırlığı aksesuarlar hariç	0,80 kilo
Aksesuarlar dahil taşıma ağırlığı	1,51 kilo
Sürücü tipi	Sıkıştırılmış hava

Temel Uygulama Alanları

- İnce ve son zımparalama, eğriler için idealdir
- Dolgunun son zımparalanması, örneğin 4 adımlı zımparalama sisteminde
- Harmanlama bölgelerinin hafif zımparalanması
- Cılamaya hazır yüksek parlaklıktaki yüzeylerin zımparalanması
- Ahşap yüzeylerin cilalanmaya hazır hale getirilmesi için zımparalama

LEX 3 150/5 Basınçlı Hava Eksantrik Zımpara Makinesi

575081



Teknik Veri

Çalışma basıncı (akış basıncı)	6.00 bar
Vuruş sayısı	20 000 dk ⁻¹
Eksantrik hareket hızı	10 000 dk ⁻¹
Zımparalama stroku	5,00 mm
Titreşim emisyon değeri Ah (tek aks)	2,70 m/s ²
Titreşim emisyon değeri Ah (üç aks)	3,90 m/s ²
Nominal yükte hava tüketimi	290,00 l/dak
Ses basınç seviyesi	72,00 dB(A)
Zımpara tablası çapı	150,00 mm
Ürün ağırlığı aksesuarlar hariç	0,80 kilo
Aksesuarlar dahil taşıma ağırlığı	1,52 kilo
Sürücü tipi	Sıkıştırılmış hava

Temel Uygulama Alanları

- Düz yüzeylerin veya eğrilerin kaba ve orta zımparalanması
- Dolgunun kaba ve orta zımparalanması, örneğin 4 adımlı zımparalama sisteminde
- Ahşap, boya ve verniklerin orta düzeyde zımparalanması
- Mineral malzemelerin ön zımparalanması

LEX 3 150/7 Basınçlı Hava Eksantrik Zımpara Makinesi

575077



Teknik Veri

Çalışma basıncı (akış basıncı)	6.00 bar
Vuruş sayısı	20 000 dk ⁻¹
Eksantrik hareket hızı	10 000 dk ⁻¹
Zımparalama stroku	7,00 mm
Titreşim emisyon değeri Ah (tek aks)	3,17 m/s ²
Titreşim emisyon değeri Ah (üç aks)	5,80 m/s ²
Nominal yükte hava tüketimi	310,00 l/dak
Ses basınç seviyesi	76,00 dB(A)
Zımpara tablası çapı	150,00 mm
Ürün ağırlığı aksesuarlar hariç	0,80 kilo
Aksesuarlar dahil taşıma ağırlığı	1,54 kilo
Sürücü tipi	Sıkıştırılmış hava

Temel Uygulama Alanları

- Düz yüzeylerin kaba zımparalanması
- Örneğin 4 adımlı zımparalama sisteminde, onarım bileşiminin daha hızlı kaba zımparalanması
- Boyalı yüzeylerin parlatılması için
- Ahşap, boya ve verniklerin kaba zımparalanması

ALÇIPAN ZIMPARA MAKİNALARI

LHS-E 225 EQ Uzun Erişimli Zımpara Makinesi

571934



Teknik Veri

Güç tüketimi	400 W
Rölanti motor devri	400 - 920 dk ⁻¹
Değiştirilebilir zımpara pedi çapı.	215,00 mm
Aşındırıcı çap.	225,00 mm
Uzunluk	1,6 metre
Toz emme bağlantı çapı	36/27 mm
Kablo uzunluğu	4,00 metre
Ürün ağırlığı aksesuarlar hariç	3,70 kilo
Aksesuarlar dahil taşıma ağırlığı	7,82 kilo
Sürücü tipi	Şebeke

Temel Uygulama Alanları

Duvar ve tavanların zımparalanması
Alçıpan ve alçıpan dolgusunun zımparalanması
Halı kalıntılarının, boya katmanlarının, kaplamaların, yapıştırıcıların, gevşek sıvaların ve diğer kaplamaların çıkarılması için

LHS 2-M Uzun Erişimli Zımpara ve Tozemiş Seti

577457



Teknik Veri

Güç tüketimi	400 W
Eksantrik hareket hızı	5 000 - 8 500 dk ⁻¹
Zımparalama stroku	4,00 mm
Değiştirilebilir zımpara pedi çapı.	220,00 mm
Aşındırıcı çap.	225,00 mm
Uzunluk	1,40 m
Toz emme bağlantı çapı	36/27 mm
Kablo uzunluğu	4,00 metre
Sürücü tipi	Şebeke
Ürün ağırlığı aksesuarlar hariç	3,90 kilo

Temel Uygulama Alanları

Duvar ve tavanların zımparalanması
Alçıpan dolgusu, sıva, dispersiyon dolgusu işlenmesi

LHS-E 225/CTM 36 - SET PLANEX Uzun Erişimli Zımpara ve Tozemiş Seti

575455



Teknik Veri

Güç tüketimi	400 W
Rölanti motor devri	400 - 920 dk ⁻¹
Değiştirilebilir zımpara pedi çapı.	215,00 mm
Aşındırıcı çap.	225,00 mm
Uzunluk	1,60 m
Toz emme bağlantı çapı	36/27 mm
Ürün ağırlığı aksesuarlar hariç	4,00 kilo
Sürücü tipi	Şebeke

Temel Uygulama Alanları

Duvar ve tavanların zımparalanması
Alçıpan ve alçıpan dolgusunun zımparalanması
Halı kalıntılarının, boya katmanlarının, kaplamaların, yapıştırıcıların, gevşek sıvaların ve diğer kaplamaların çıkarılması için

LHS 2 225 EQI-PLUS PLANEX Uzun Erişimli Zımpara Makinesi

575990



Teknik Veri

Güç tüketimi	400 W
Eksantrik hareket hızı	5 000 - 8 500 dk ⁻¹
Zımparalama stroku	4,00 mm
Değiştirilebilir zımpara pedi çapı.	220,00 mm
Aşındırıcı çap.	225,00 mm
Uzunluk	1,2/1,65 metre
Toz emme bağlantı çapı	36/27 mm
Kablo uzunluğu	4,00 metre
Ürün ağırlığı aksesuarlar hariç	5,00 kilo
Aksesuarlar dahil taşıma ağırlığı	11,25 kilo
Sürücü tipi	Şebeke

Temel Uygulama Alanları

Duvar ve tavanların zımparalanması
Alçıpan dolgusu, sıva, dispersiyon dolgusu işlenmesi

UZUN BOYUNLU ZIMPARA MAKİNASI

YÜZEY RESTORASYON MAKİNESİ

LHS 2 225 EQI-PLUS PLANEX Uzun Erişimli Zımpara ve Tozemiş Seti

576698



Teknik Veri

Güç tüketimi	400 W
Eksantrik hareket hızı	5 000 - 8 500 dk ⁻¹
Zımparalama stroku	4,00 mm
Değiştirilebilir zımpara pedi çapı.	220,00 mm
Aşındırıcı çap.	225,00 mm
Uzunluk	1,2/1,65 metre
Toz emme bağlantı çapı	36/27 mm
Ürün ağırlığı aksesuarlar hariç	5,00 kilo
Sürücü tipi	Şebeke

Temel Uygulama Alanları

Duvar ve tavanların zımparalanması
Alçı dolgusu ve dispersiyon bazlı dolgunun işlenmesi

RG 130 RENAFIX PLUS

577045



Teknik Veri

Güç tüketimi	1 600 W
Rölanti motor devri	2 200 - 6 500 dk ⁻¹
El aleti tutucu	D25/M14
Alet çapı	130,00 mm
Toz emme bağlantı çapı	36 mm
Sürücü tipi	Şebeke
Kablo uzunluğu	4,00 metre
Ürün ağırlığı aksesuarlar hariç	3,90 kilo
Aksesuarlar dahil taşıma ağırlığı	8,02 kilo

Temel Uygulama Alanları

Elmas aletler konusunda uzman
Yenileme ve restorasyon sırasında malzeme kaldırma için en uygun çözüm
Sert alt yüzeylerdeki beton, şap ve kaplamaları çıkarmak için
Daha geniş alanlar veya duvar, tavan ve zeminlerde seçici uygulamalar için
Her uygulama ve her malzeme için her zaman uygun araç

PLANYA MAKİNALARI

EHL 65 Tek Elle Kullanılan Planya

576247



Teknik Veri

Güç tüketimi	720 W
Planya şaft hızı	15.600,00 dk ⁻¹
Planya genişliği	65,00 mm
Planya derinliği	0 - 4 mm
Maksimum geri ödeme derinliği	23,00 mm
Toz emme bağlantı çapı	27 mm
Kablo uzunluğu	4,00 metre
Ürün ağırlığı aksesuarlar hariç	2,70 kilo
Aksesuarlar dahil taşıma ağırlığı	5,10 kilo
Sürücü tipi	Şebeke

Temel Uygulama Alanları

Budama işi
Montaj işi
Karkas, döşeme, süpürgelik, dolgu panelleri, kapılar vb. planlama.
Tek elle rahat çalışmanın gerekli olduğu uygulamalar

HL 850 Planya

576253



Teknik Veri

Güç tüketimi	850 W
Planya şaft hızı	12.000,00 dk ⁻¹
Planya genişliği	82,00 mm
Planya derinliği	0 - 3,5 mm
Toz emme bağlantı çapı	36 mm
Kablo uzunluğu	3,80 metre
Maksimum geri ödeme derinliği	∞
Ürün ağırlığı aksesuarlar hariç	4,20 kilo
Aksesuarlar dahil taşıma ağırlığı	7,00 kilo
Sürücü tipi	Şebeke

Temel Uygulama Alanları

Kapı indirimlerini planlama
Her türlü pencere indirimi
Dokulu yüzeyler
Kirişlerin, tahtaların ve geniş yüzeylerin planlanması

TANK ZIMPARA MAKİNALARI

DAİRESEL DALDIRMA KESİM TESTERELERİ

BS 75 Bantlı Zımpara

576295



Teknik Veri

Güç tüketimi	1 010 W
Kayıp hızı, nominal yük	200 - 380 m/dak
Kemer uzunluğu x kemer genişliği	533x75 mm
Zımparalama alanı	135x75 mm
Toz emme bağlantı çapı	27/36 mm
Kablo uzunluğu	4,00 metre
Ürün ağırlığı aksesuarlar hariç	4,20 kilo
Aksesuarlar dahil taşıma ağırlığı	9,76 kilo
Sürücü tipi	Şebeke

Temel Uygulama Alanları

- Düz yüzeylerin zımparalanması
- Yüksek kaliteli, kaplamalı yüzeylerin hafif zımparalanması
- Planya lekelerini zımparalama
- Zımpara şeridi malzemesi, tezgah ünitesiyle

TS 55 Daldırma Kesim Testeresi

576703



Teknik Veri

Güç tüketimi	1 200 W
Rölanti motor devri	2 000 - 5 800 dk ⁻¹
Testere bıçağı çapı	160,00 mm
Açısal aralık	-1 - 47 °
Kesme derinliği	0 - 55 mm
Kesme derinliği 45°	43 mm
Toz emme bağlantı çapı	27/36 mm
Kablo uzunluğu	4,00 metre
Ürün ağırlığı aksesuarlar hariç	4,80 kilo
Aksesuarlar dahil taşıma ağırlığı	7,93 kilo
Sürücü tipi	Şebeke

Temel Uygulama Alanları

- 55 mm kalınlığa kadar malzemelerde hassas dairesel kesimler
- Kılavuz ray ve dairesel testere kullanılarak iç kapıların uzunluğuna göre kesilmesi
- Parke döşemelerde genişleme derzleri ve sahte derzlerin imalatı
- Suntayı ölçüye göre kesme
- Alçıpan kesimi ve işlenmesi

TS 55 Daldırma Kesim Testeresi 140 Klavuzlu

577010



Teknik Veri

Güç tüketimi	1 200 W
Rölanti motor devri	2 000 - 5 800 dk ⁻¹
Testere bıçağı çapı	160,00 mm
Açısal aralık	-1 - 47 °
Kesme derinliği	0 - 55 mm
Kesme derinliği 45°	43 mm
Toz emme bağlantı çapı	27/36 mm
Kablo uzunluğu	4,00 metre
Ürün ağırlığı aksesuarlar hariç	4,80 kilo
Sürücü tipi	Şebeke

Temel Uygulama Alanları

- 55 mm kalınlığa kadar malzemelerde hassas dairesel kesimler
- Kılavuz ray ve dairesel testere kullanılarak iç kapıların uzunluğuna göre kesilmesi
- Parke döşemelerde genişleme derzleri ve sahte derzlerin imalatı
- Suntayı ölçüye göre kesme
- Alçıpan kesimi ve işlenmesi

TSC 55 5 Amper Akülü Daldırma Kesim Testeresi - 2 Pil+2 Şarj

577342



Teknik Veri

Akü voltajı (nominal voltaj)	2x18V
Rölanti motor devri	2650 - 3800/5200 dk ⁻¹
Testere bıçağı çapı	160,00 mm
Açısal aralık	-1 - 47 °
Kesme derinliği	0 - 55 mm
Kesme derinliği 45°	43 mm
Toz emme bağlantı çapı	27/36 mm
Pil kapasitesi	5.00Ah
Ürün ağırlığı aksesuarlar hariç	3,60 kilo
Aksesuarlar dahil taşıma ağırlığı	11,20 kilo
Sürücü tipi	Pil
Teknoloji	Bluetooth®

Temel Uygulama Alanları

- 55 mm kalınlığa kadar malzemelerde hassas dairesel kesimler
- Kılavuz ray ve dairesel testere kullanılarak iç kapıların uzunluğuna göre kesilmesi
- Kapılarda ve mutfak tezgahlarında girintilerin kesilmesi
- Parke döşemelerde genişleme derzleri ve sahte derzlerin imalatı
- Suntayı ölçüye göre kesme

DAİRESEL DALDIRMA KESİM TESTERELERİ

TSC 55 5 Amper Akülü Daldırma Kesim Testeresi - 2 PİL+2 Şarj + 140 Klavuzlu

577391



Teknik Veri

Akü voltajı (nominal voltaj)	2x18V
Rölanti motor devri	2650 - 3800/5200 dk ⁻¹
Testere bıçağı çapı	160,00 mm
Açısal aralık -1	47°
Kesme derinliği	0 - 55 mm
Kesme derinliği 45°	43 mm
Toz emme bağlantı çapı	27/36 mm
Pil kapasitesi	5.00Ah
Ürün ağırlığı aksesuarlar hariç	3,60 kilo
Sürücü tipi	Pil
Teknoloji	BLuetooth®

Temel Uygulama Alanları

55 mm kalınlığa kadar malzemelerde hassas dairese kesimler
Kılavuz ray ve dairese testere kullanılarak iç kapların uzunluğuna göre kesilmesi
Kapılarda ve mutfak tezgahlarında girintilerin kesilmesi
Parke döşemelerde genişleme derzleri ve sahte derzlerin imalatı
Suntayı ölçüye göre kesme

TS 60 KEBQ Plus Daldırma Kesim Testeresi

576721



Teknik Veri

Güç tüketimi	1 500 W
Rölanti motor devri	3 000 - 6 800 dk ⁻¹
Testere bıçağı çapı	168,00 mm
Açısal aralık	-1 - 47°
Kesme derinliği	0 - 62 mm
Kesme derinliği 45°	45 mm
Toz emme bağlantı çapı	27/36 mm
Kablo uzunluğu	4,00 metre
Ürün ağırlığı aksesuarlar hariç	4,70 kilo
Aksesuarlar dahil taşıma ağırlığı	8,08 kilo
Sürücü tipi	Şebeke

Temel Uygulama Alanları

60 mm kalınlığa kadar malzemelerde hassas dalma kesimleri
Kılavuz ray ve dairese testere kullanılarak iç kapların uzunluğuna göre kesilmesi
Kapılarda ve mutfak tezgahlarında girintilerin kesilmesi
Suntanın ölçüye göre kesilmesi (sunta, kaplamalı ve plastik kaplamalı paneller)
Parke döşemelerde genişleme derzleri ve sahte derzlerin imalatı

TS 60 KEBQ PLUS Sunta Kesme Makinesi 140 Klavuzlu

577417



Teknik Veri

Güç tüketimi	1 500 W
Rölanti motor devri	3 000 - 6 800 dk ⁻¹
Testere bıçağı çapı	168,00 mm
Açısal aralık	-1 - 47°
Kesme derinliği	0 - 62 mm
Kesme derinliği 45°	45 mm
Toz emme bağlantı çapı	27/36 mm
Kablo uzunluğu	4,00 metre
Ürün ağırlığı aksesuarlar hariç	4,80 kilo
Sürücü tipi	Şebeke

Temel Uygulama Alanları

60 mm kalınlığa kadar malzemelerde hassas dalma kesimleri
Kapılarda ve mutfak tezgahlarında girintilerin kesilmesi
Suntanın ölçüye göre kesilmesi (sunta, kaplamalı ve plastik kaplamalı paneller)
FSK çapraz kesim kılavuz rayı ile çapraz kesimler (zemin panelleri, çitalar, tahtalar)
Parke döşemelerde genişleme derzleri ve sahte derzlerin imalatı

TSV 60 Ön Çizicili Daldırma Kesim Testeresi

576730



Teknik Veri

Güç tüketimi (dairese testere/kesici)	1 500 / 190 W
Boşta çalışma hızı (dairese testere/kesici)	3.000 - 6.800 / 22.000 dk ⁻¹
Testere bıçağı çapı (dairese testere/kesici)	168 / 47 mm
Açısal aralık	0 - 45°
Kesme derinliği	0 - 62 mm
Toz emme bağlantı çapı	27/36 mm
Kablo uzunluğu	4,00 metre
Sürücü tipi	Şebeke
Ürün ağırlığı aksesuarlar hariç	6,20 kilo
Aksesuarlar dahil taşıma ağırlığı	10,10 kilo

Temel Uygulama Alanları

Sunta, özel kaplamalı ve plastik kaplamalı panellerin kıymıksız kesimi
Trespa® gibi HPL kompakt panellerin kıymıksız kesimi
60 mm kalınlığa kadar malzemelerde hassas dalma kesimleri
İç kapların kusursuz, kıymıksız uzunlukta kesilmesi
Kapılarda ve mutfak tezgahlarında girintilerin kesilmesi
FSK çapraz kesim kılavuz rayı ile çapraz kesimler (zemin ve cephe panelleri)

DAİRESEL DALDIRMA KESİM TESTERELERİ

TSV 60 Ön Çizicili Daldırma Kesim Testeresi + 140 Klavuzlu

577743



Teknik Veri

Güç tüketimi (dairesele testere/kesici)	1 500 / 190 W
Boşta çalışma hızı (dairesele testere/kesici)	3.000 - 6.800 / 22.000 dk ⁻¹
Testere bıçağı çapı (dairesele testere/kesici)	168 / 47 mm
Açısal aralık	0 - 45°
Kesme derinliği	0 - 62 mm
Toz emme bağlantı çapı	27/36 mm
Kablo uzunluğu	4,00 metre
Sürücü tipi	Şebeke
Ürün ağırlığı aksesuarlar hariç	6,00 kilo

Temel Uygulama Alanları

- Sunta, özel kaplamalı ve plastik kaplamalı panellerin kıymıksız kesimi
- Trespa® gibi HPL kompakt panellerin kıymıksız kesimi
- 60 mm kalınlığa kadar malzemelerde hassas dalma kesimleri
- İç kapıların kusursuz, kıymıksız uzunlukta kesilmesi
- Kapılarda ve mutfak tezgahlarında girintilerin kesilmesi
- FSK çapraz kesim klavuz rayı ile çapraz kesimler (zemin ve cephe panelleri)

TS 75 Daldırma Kesim Testeresi

576110



Teknik Veri

Güç tüketimi	1 600 W
Rölanti motor devri	1 350 - 4 400 dk ⁻¹
Testere bıçağı çapı	210,00 mm
Açısal aralık	0 - 47°
Kesme derinliği	0 - 75 mm
Kesme derinliği 45°	55 mm
Toz emme bağlantı çapı	27/36 mm
Kablo uzunluğu	4,00 metre
Ürün ağırlığı aksesuarlar hariç	6,50 kilo
Aksesuarlar dahil taşıma ağırlığı	10,32 kilo
Sürücü tipi	Şebeke

Temel Uygulama Alanları

- 75 mm kalınlığa kadar malzemelerde hassas dairesele
- Klavuz ray ve dairesele testere kullanarak ev kapılarının uzunluğunun kesilmesi
- Konservatuvar profillerinin kesimi ve işlenmesi
- Kablo kanallarını temiz ve kolay bir şekilde kesim
- Sahte zeminleri doğru ölçülerde kesme
- Çok katmanlı levhaların kesilmesi

TS 75 Daldırma Kesim Testeresi + Klavuzlu

576115



Teknik Veri

Güç tüketimi	1 600 W
Rölanti motor devri	1 350 - 4 400 dk ⁻¹
Testere bıçağı çapı	210,00 mm
Açısal aralık	0 - 47°
Kesme derinliği	0 - 75 mm
Kesme derinliği 45°	55 mm
Toz emme bağlantı çapı	27/36 mm
Kablo uzunluğu	4,00 metre
Ürün ağırlığı aksesuarlar hariç	6,50 kilo
Sürücü tipi	Şebeke

Temel Uygulama Alanları

- 75 mm kalınlığa kadar malzemelerde hassas dairesele
- Klavuz ray ve dairesele testere kullanarak ev kapılarının uzunluğunun kesilmesi
- Konservatuvar profillerinin kesimi ve işlenmesi
- Kablo kanallarını temiz ve kolay bir şekilde kesim
- Sahte zeminleri doğru ölçülerde kesme
- Çok katmanlı levhaların kesilmesi

HK 55 EBQ PLUS Dairesel Testere 140 Klavuzlu

576126



Teknik Veri

Güç tüketimi	1 200 W
Rölanti motor devri	2 000 - 5 400 dk ⁻¹
Testere bıçağı çapı	160,00 mm
Açısal aralık	0 - 50°
Kesme derinliği 0°, 90°	0 - 55 mm
Kesme derinliği 45°/50°	42/38 mm
Toz emme bağlantı çapı	27/36 mm
Kablo uzunluğu	4,00 metre
Ürün ağırlığı aksesuarlar hariç	4,40 kilo
Sürücü tipi	Şebeke

Temel Uygulama Alanları

- 55 mm kalınlığa kadar malzemelerde yırtma ve çapraz kesimler
- Çatı çıtalarının uzunlamasına kesilmesi
- Astar tahtalarının/kalıpların ölçüye göre kesilmesi
- Ölçüye göre kesme tahtaları
- Suntayı ölçüye göre kesme

DAİRESEL DALDIRMA KESİM TESTERELERİ

HK 55 EBQ PLUS FSK 420 Dairesel Testere + Klavuzlu

576131



Teknik Veri

Güç tüketimi	1 200 W
Rölanti motor devri	2 000 - 5 400 dk ⁻¹
Testere bıçağı çapı	160,00 mm
Açısal aralık	0 - 50°
Kesme derinliği 0°, 90°	0 - 55 mm
Kesme derinliği 45°/50°	42/38 mm
Toz emme bağlantı çapı	27/36 mm
Kablo uzunluğu	4,00 metre
Ürün ağırlığı aksesuarlar hariç	4,40 kilo
Sürücü tipi	Şebeke

Temel Uygulama Alanları

55 mm kalınlığa kadar malzemelerde yırtma ve çapraz kesimler
Çatı çitalarının uzunlamasına kesilmesi
Astar tahtalarının/kalıpların ölçüye göre kesilmesi
Ölçüye göre kesme tahtaları
Suntayı ölçüye göre kesme

HKC 55 EBI PLUS 5 Amper Akülü Dairesel Testere 2 Pil+1 Şarj Makinesi ile (SCA)

577678



Teknik Veri

Akü voltajı (nominal voltaj)	18V
Rölanti motor devri	4 500 dk ⁻¹
Testere bıçağı çapı	160,00 mm
Açısal aralık	0 - 50°
Kesme derinliği 0°, 90°	0 - 55 mm
Kesme derinliği 45°/50°	42/38 mm
Toz emme bağlantı çapı	27/36 mm
Pil kapasitesi	5,00Ah
Ürün ağırlığı aksesuarlar hariç	3,60 kilo
Aksesuarlar dahil taşıma ağırlığı	9,50 kilo
Sürücü tipi	Pil
Teknoloji	Bluetooth®

Temel Uygulama Alanları

55 mm kalınlığa kadar malzemelerde yırtma ve çapraz kesimler
Çalışma alanlarında mobil kullanım için idealdir
Çatı çitalarının uzunlamasına kesilmesi
Astar tahtalarının/kalıpların ölçüye göre kesilmesi
Ölçüye göre kesme tahtaları
Suntayı ölçüye göre kesme

HKC 55 EBI SET 5 Amper Akülü Dairesel Testere 2 Pil+1 Şarj + Klavuzlu

577675



Teknik Veri

Akü voltajı (nominal voltaj)	18V
Rölanti motor devri	4 500 dk ⁻¹
Testere bıçağı çapı	160,00 mm
Açısal aralık	0 - 50°
Kesme derinliği 0°, 90°	0 - 55 mm
Kesme derinliği 45°/50°	42/38 mm
Toz emme bağlantı çapı	27/36 mm
Pil kapasitesi	5,00Ah
Ürün ağırlığı aksesuarlar hariç	3,60 kilo
Sürücü tipi	Pil
Teknoloji	Bluetooth®

Temel Uygulama Alanları

55 mm kalınlığa kadar malzemelerde yırtma ve çapraz kesimler
Çalışma alanlarında mobil kullanım için idealdir
Çatı çitalarının uzunlamasına kesilmesi
Astar tahtalarının/kalıpların ölçüye göre kesilmesi
Ölçüye göre kesme tahtaları
Suntayı ölçüye göre kesme

HK 85 EB PLUS Dairesel Testere + Klavuzlu

576138



Teknik Veri

Güç tüketimi	1 900 W
Rölanti motor devri	3 500 dk ⁻¹
Testere bıçağı çapı	230,00 mm
Açısal aralık	0 - 60°
Kesme derinliği 0°, 90°	0 - 86 mm
45°/60°'de kesme derinliği	62/47 mm
Toz emme bağlantı çapı	27/36 mm
Kablo uzunluğu	4,30 metre
Ürün ağırlığı aksesuarlar hariç	7,90 kilo
Sürücü tipi	Şebeke

Temel Uygulama Alanları

85 mm kalınlığa kadar malzemelerde yırtma ve çapraz kesimler
60°'ye kadar gönye kesimler için geniş uygulama aralığı
Tenon, kare kereste ve tahtaların kesilmesi
Kesim panel malzemeleri, ahşap elyaf yalıtım malzemeleri ve sandviç paneller

PALA TESTERELELER

SSU 200 EB PLUS Zincir Kılıç Testere + Klavuzlu

576565



Teknik Veri

Güç tüketimi	1 600 W
Rölanti motor devri	4 600 dk ⁻¹
Kesme derinliği 0°, 90°/45°/60°	200/140/100 mm
Gönye kesimler	0 - 60°
Kesme hızı (rölantide)	10,60 m/sn
Bıçak pozisyonu	0 - 10°
Kablo uzunluğu	7,00 metre
Ürün ağırlığı aksesuarlar hariç	7,10 kilo
Sürücü tipi	Şebeke

Temel Uygulama Alanları

Ahşap lif levhalar, PUR, polistiren vb. gibi basınca dayanıklı yalıtım malzemelerinin kesimi.
Ahşapta kesme, gönyeleme, yırtma ve kiriş kesme işlemleri.

IS 330 EB Kılıç Testeresi

575979



Teknik Veri

Güç tüketimi	1 600 W
Rölanti motor devri	4 600 dk ⁻¹
Kesme derinliği 0°, 90°/45°/60°	330/230/165 mm
Gönye kesimler	0 - 60°
Kesme hızı (rölantide)	12,00 m/sn
Bıçak pozisyonu	0 - 10°
Toz emme bağlantı çapı	27/36 mm
Sürücü tipi	Şebeke
Ürün ağırlığı aksesuarlar hariç	7,00 kilo
Aksesuarlar dahil taşıma ağırlığı	10,23 kilo
Kablo uzunluğu	7,00 metre

Temel Uygulama Alanları

Ahşap lifleri, PUR veya EPP vb. gibi basınca dayanıklı yalıtım malzemelerinin boyuta göre kesilmesi

YALITIM MALZEMESİ TESTERELELER

ISC 240 4 Amper Akülü Yalıtım Malzemesi Testeresi 2 Pil+1 Şarj

576569



Teknik Veri

Akü voltajı (nominal voltaj)	18V
İnme oranı	3.000,00 dk ⁻¹
Kesme derinliği	240 mm
Vuruş uzunluğu	26,00 mm
Toz emme bağlantı çapı	27 mm
Pil kapasitesi	4.00Ah
Ürün ağırlığı aksesuarlar hariç	1,40 kilo
Aksesuarlar dahil taşıma ağırlığı	6,98 kilo
Sürücü tipi	Pil
Teknoloji	Bluetooth®

Temel Uygulama Alanları

Cam yünü, taş yünü ve doğal elyaf gibi esnek yalıtım malzemelerini kesmek için (tırtıklı testere bıçağı kesme seti ile)
PUR (poliüretan sert köpük) ve polistiren yalıtım levhalarını kesmek için (çapraz ayarlı testere bıçağı kesme seti ile)
Elektrik bağlantısının olmadığı veya buna erişimin zor olduğu yerlerde (örneğin dış mekanlarda, iskelelerde) kablosuz kesim
Montaj uygulamalarında mobil kullanım için idealdir

ISC 240 4 Amper Akülü Yalıtım Malzemesi Testeresi 2 Pil+1 Şarj + Klavuzlu

576572



Teknik Veri

Akü voltajı (nominal voltaj)	18V
İnme oranı	3.000,00 dk ⁻¹
Kesme derinliği	240 mm
Vuruş uzunluğu	26,00 mm
Toz emme bağlantı çapı	27 mm
Pil kapasitesi	4.00Ah
Ürün ağırlığı aksesuarlar hariç	1,40 kilo
Sürücü tipi	Pil
Teknoloji	Bluetooth®

Temel Uygulama Alanları

Cam yünü, taş yünü ve doğal elyaf gibi esnek yalıtım malzemelerini kesmek için (tırtıklı testere bıçağı kesme seti ile)
PUR (poliüretan sert köpük) ve polistiren yalıtım levhalarını kesmek için (çapraz ayarlı testere bıçağı kesme seti ile)
Elektrik bağlantısının olmadığı veya buna erişimin zor olduğu yerlerde (örneğin dış mekanlarda, iskelelerde) kablosuz kesim
Montaj uygulamalarında mobil kullanım için idealdir
Esnek yalıtım malzemelerinin hassas açılarda ve doğru boyutlarda kesilmesi – klavuz ray ve FS-WA-ISC açıcı durdurucu ile birlikte kullanıldığında

RSC 18 5 Amper Akülü Alternatif Hareketli Testere 2 Pil+1 Şarj

576948



Teknik Veri

Akü voltajı (nominal voltaj)	18V
İnme oranı	0 - 3 000 dk ⁻¹
Vuruş uzunluğu	32,00 mm
Maksimum sarkaç vuruşu	3,00 mm
Ahşapta kesme derinliği	230,00 mm
Metal profillerde/borularda kesme derinliği	175,00 mm
Maksimum malzeme mukavemeti, metal	20,00 mm
Pil kapasitesi	5.00Ah
Sürücü tipi	Pil
Ürün ağırlığı aksesuarlar hariç	4,10 kilo
Aksesuarlar dahil taşıma ağırlığı	9,50 kilo

Temel Uygulama Alanları

- Dönüşüm ve söküm işlerinde üniversal testere
- Çok çeşitli malzemelerin (ahşap, plastik, metal ve inşaat malzemeleri) kesilmesi
- Sunta, alçıpan ve alt yapılarda çatı ve duvar açıklıkları
- Ahşap kirişlerin ve çatı tahtalarının uzunluklarının kesilmesi
- Pencere ve kapı çerçevelerinin söve ve çerçevelerle kesilmesi
- Metal ve plastik boruları yüzeyle aynı hızda kesim

TKS 80 Masa Testeresi-SAW STOP Özellikli

575781



Teknik Veri

Güç tüketimi	2 200 W
Rölanti motor devri	1700 - 3500 dk ⁻¹
Testere bıçağı çapı	254,00 mm
Kesme yüksekliği 90°/45°	80/56 mm
Eğim	-2 / 47 °
Tablo boyutları	690x580 mm
Masa yüksekliği, bacaklar katlanmış	385,00 mm
Masa yüksekliği, bacaklar açık	900,00 mm
Toz emme bağlantı çapı	27/36 mm
Kablo uzunluğu	4.00 metre
Ürün ağırlığı aksesuarlar hariç	38,40 kilo
Aksesuarlar dahil taşıma ağırlığı	42,50 kilo
Sürücü tipi	Şebeke

Temel Uygulama Alanları

- 20 mm kesme derinliğinde, kayar tabla ile 820 mm genişliğe kadar çapraz kesim
- Uzatma masasıyla 80 mm'ye kadar kesme yüksekliği ve 600 mm'ye kadar genişlikte yırtma kesimi

TKS 80 Masa Test.-SET SAW STOP Özellikli

575828



Teknik Veri

Güç tüketimi	2 200 W
Rölanti motor devri	1700 - 3500 dk ⁻¹
Testere bıçağı çapı	254,00 mm
Kesme yüksekliği 90°/45°	80/56 mm
Eğim	-2 / 47 °
Tablo boyutları	690x580 mm
Masa yüksekliği, bacaklar katlanmış	385,00 mm
Masa yüksekliği, bacaklar açık	900,00 mm
Toz emme bağlantı çapı	27/36 mm
Kablo uzunluğu	4.00 metre
Ürün ağırlığı aksesuarlar hariç	38,40 kilo
Sürücü tipi	Şebeke

Temel Uygulama Alanları

- 20 mm kesme derinliğinde, kayar tabla ile 820 mm genişliğe kadar çapraz kesim
- Uzatma masasıyla 80 mm'ye kadar kesme yüksekliği ve 600 mm'ye kadar genişlikte yırtma kesimi
- 2° ile 47° arasında açılı kesimler için eğimli testere bıçağı

CSC SYS 50 EBİ PLUS Akülü Masa Testeresi - SET 2 Pil+2 Şarj

577374



Teknik Veri

Akü voltajı (nominal voltaj)	2x18V
Rölanti motor devri	4 500 - 6 800 dk ⁻¹
Testere bıçağı konum deliği	20,00 mm
Eğim açısı	-10 - +47 °
Kesme yüksekliği 0°	0 - 48 mm
Kesme yüksekliği 45°	0 - 34 mm
Kesme yüksekliği -10°	21 - 32 mm
Gönye açısı	0 - 70°
Paralel kesim genişliği	280,00 mm
Masa üstü yüksekliği	228,00 mm
Boyutlar (U x G x Y)	512x396x296 mm
Toz emme bağlantı çapı	27 mm
Sürücü tipi	Pil
Ürün ağırlığı aksesuarlar hariç	15,00 kilo
Pil kapasitesi	5.00Ah

Temel Uygulama Alanları

- Entegre kızakla 450 mm genişliğe kadar çapraz kesimler, hızlı ve hassas
- Entegre katlanır masadaki güvenli destekle 48 mm'ye kadar kesme yüksekliği ve 280 mm genişliğe kadar yırtma kesimi
- Systainer formatında pratik bir şekilde taşıyın

TEZGAH TİPİ TESTERELER

CSC SYS 50 EBİ SET Akülü Masa Testeresi 2 Pil+2 Şarj - Taşıma Masası Arabası ile

577379



Teknik Veri

Akü voltajı (nominal voltaj)	2x18V
Rölanti motor devri	4 500 – 6 800 dk ⁻¹
Testere bıçağı konum deliği	20,00 mm
Eğim açısı	-10 - +47 °
Kesme yüksekliği 0°	0 - 48 mm
Kesme yüksekliği 45°	0 - 34 mm
Kesme yüksekliği -10°	21 - 32 mm
Gönye açısı	0 - 70°
Paralel kesim genişliği	280,00 mm
Masa üstü yüksekliği	228,00 mm
Boyutlar (U x G x Y)	512x396x296 mm
Toz emme bağlantı çapı	27 mm
Sürücü tipi	Pil
Ürün ağırlığı aksesuarlar hariç	15,00 kilo
Pil kapasitesi	5.00Ah

Temel Uygulama Alanları

Entegre kızakla 450 mm genişliğe kadar çapraz kesimler, hızlı ve hassas
Entegre katlanır masadaki güvenli destekle 48 mm'ye kadar kesme
yüksekliği ve 280 mm genişliğe kadar yırtma kesimi
Systainer formatında pratik bir şekilde taşıyın

CS 50 Kesme Testeresi - BASIC SET

574765



Teknik Veri

Güç tüketimi	1 200 W
Rölanti motor devri	1 600 – 4 200 dk ⁻¹
Testere bıçağı çapı	190,00 mm
Kesme yüksekliği 90°/45°	0 - 52/0 - 37 mm
Eğim	0 (-2)° - 45 (+47)°
Kesme yolu	304,00 mm
Tablo boyutları	585x400 mm
Masa yüksekliği, bacaklar katlanmış	333,00 mm
Masa yüksekliği, bacaklar açık	900,00 mm
Toz emme bağlantı çapı	27/36 mm
Kablo uzunluğu	4,00 metre
Kesme yüksekliği	52 mm
Ürün ağırlığı aksesuarlar hariç	22,90 kilo
Aksesuarlar dahil taşıma ağırlığı	29,58 kilo
Sürücü tipi	Şebeke

Temel Uygulama Alanları

300 mm genişliğe kadar hızlı ve hassas çapraz kesimler için testere
bıçağını çizin
45°'de 200 mm genişliğe kadar çapraz kesimler
52 mm derinliğe kadar yırtma kesimleri

CS 50 Kesme Testeresi - SET

574772



Teknik Veri

Güç tüketimi	1 200 W
Rölanti motor devri	1 600 – 4 200 dk ⁻¹
Testere bıçağı çapı	190,00 mm
Kesme yüksekliği 90°/45°	0 - 52/0 - 37 mm
Eğim	0 (-2)° - 45 (+47)°
Kesme yolu	304,00 mm
Tablo boyutları	585x400 mm
Masa yüksekliği, bacaklar katlanmış	333,00 mm
Masa yüksekliği, bacaklar açık	900,00 mm
Toz emme bağlantı çapı	27/36 mm
Kablo uzunluğu	4,00 metre
Kesme yüksekliği	52 mm
Ürün ağırlığı aksesuarlar hariç	23,00 kilo
Sürücü tipi	Şebeke

Temel Uygulama Alanları

300 mm genişliğe kadar hızlı ve hassas çapraz kesimler için testere
bıçağını çizin
45°'de 200 mm genişliğe kadar çapraz kesimler
52 mm derinliğe kadar yırtma kesimleri
-2° ile 47° arasında açılı kesimler için eğimli testere bıçağı

CS 70 Kesme Testeresi - SET

574776



Teknik Veri

Güç tüketimi	2 100 W
Rölanti motor devri	2 000 – 4 200 dk ⁻¹
Testere bıçağı çapı	225,00 mm
Kesme yüksekliği 90°/45°	0 - 70/0 - 48 mm
Eğim	0 (-2)° - 45 (+47)°
Kesme yolu	320,00 mm
Tablo boyutları	690x500 mm
Masa yüksekliği, bacaklar katlanmış	375,00 mm
Masa yüksekliği, bacaklar açık	900,00 mm
Toz emme bağlantı çapı	27/36 mm
Kablo uzunluğu	4,00 metre
Ürün ağırlığı aksesuarlar hariç	35,00 kilo
Aksesuarlar dahil taşıma ağırlığı	41,00 kilo
Sürücü tipi	Şebeke

Temel Uygulama Alanları

320 mm genişliğe kadar hızlı ve hassas çapraz kesimler için testere
bıçağını çizin
45°'de 226 mm genişliğe kadar çapraz kesimler
70 mm derinliğe kadar yırtma kesimleri
-2° ile 47° arasında açılı kesimler için eğimli testere bıçağı

CS 70 Kesme Testeresi - SET

574782



Teknik Veri

Güç tüketimi	2 100 W
Rölanti motor devri	2 000 - 4 200 dk ⁻¹
Testere bıçağı çapı	225,00 mm
Kesme yüksekliği 90°/45°	0 - 70/0 - 48 mm
Eğim	0 (-2)° - 45 (+47)°
Kesme yolu	320,00 mm
Tablo boyutları	690x500 mm
Masa yüksekliği, bacaklar katlanmış	375,00 mm
Masa yüksekliği, bacaklar açık	900,00 mm
Toz emme bağlantı çapı	27/36 mm
Kablo uzunluğu	4,00 metre
Ürün ağırlığı aksesuarlar hariç	35,00 kilo
Sürücü tipi	Şebeke

Temel Uygulama Alanları

- 320 mm genişliğe kadar hızlı ve hassas çapraz kesimler için testere bıçağını çizin
- 45°'de 226 mm genişliğe kadar çapraz kesimler
- 70 mm derinliğe kadar yırtma kesimleri
- 2° ile 47° arasında açılı kesimler için eğimli testere bıçağı
- Gizli kesikler için geri çekilebilir ara parça kama - çıkarılması gerekmez

SYMC 70 4 Amper Akülü Gönye Testere 2 PİL+2 ŞARJ

577464



Teknik Veri

Akü voltajı (nominal voltaj)	2x18V
Rölanti motor devri	1 300 - 1 800/3.500 dk ⁻¹
Testere bıçağı çapı	216,00 mm
İç açı	0 - 68°
Dış açı	0 - 60°
İç açının maksimum kesme yüksekliği	64,00 mm
Dış açının maksimum kesme yüksekliği	70,00 mm
Kesme genişliği	80,00 mm
Toz emme bağlantı çapı	27/36 mm
Pil kapasitesi	4,00Ah
Sürücü tipi	Pil
Ürün ağırlığı aksesuarlar hariç	10,50 kilo

Temel Uygulama Alanları

- Hesaplama yapmadan süpürgelikleri açtırayı boyunca kesin
- Cam döşemeleri, kornişleri, uç şeritleri ve profilleri tam açılarda kesmek
- Künt ve sivri iç ve dış açılı hızlı ve kolay bir şekilde kesin

KSC 60 5 Amper Akülü Sürgülü Bileşik Gönye Testere

577954



Teknik Veri

Akü voltajı (nominal voltaj)	2x18V
Rölanti motor devri	1300 - 1800/3500 dk ⁻¹
Testere bıçağı çapı	216,00 mm
Kesme derinliği 90°/90°	305x60 mm
45°/90°'de kesme derinliği	215x60 mm
Kesme derinliği 45°/45° (sol)	215x40 mm
Kesme derinliği 45°/45° (sağ)	215x20 mm
Eğim açısı	47/46°
Gönye açısı	60/60°
Kesme derinliği 60°/90°	150x60 mm
Boyutlar (G x D x Y)	639x459x442 mm
Toz emme bağlantı çapı	27/36 mm
Pil kapasitesi	5,00Ah
Sürücü tipi	Pil
Ürün ağırlığı aksesuarlar hariç	17,30 kilo

Temel Uygulama Alanları

- Montaj uygulamalarında mobil kullanım için idealdir
- 305 x 60 mm'ye kadar kesme tahtaları ve paneller
- 60 mm kalınlığa kadar şerit, profil ve kare kerestelerin kesilmesi
- Süpürgelik ve kornişlerin hesaplamalara gerek kalmadan hassas açılı ayarlanması - eğimle birlikte

KSC 60 5 Amper Akülü Sürgülü Bileşik Gönye Test. 2 PİL+2 ŞARJ+ÇALIŞMA TEZGAHI İLE

577958



Teknik Veri

Akü voltajı (nominal voltaj)	2x18V
Rölanti motor devri	1300 - 1800/3500 dk ⁻¹
Testere bıçağı çapı	216,00 mm
Kesme derinliği 90°/90°	305x60 mm
45°/90°'de kesme derinliği	215x60 mm
Kesme derinliği 45°/45° (sol)	215x40 mm
Kesme derinliği 45°/45° (sağ)	215x20 mm
Eğim açısı	47/46°
Gönye açısı	60/60°
Kesme derinliği 60°/90°	150x60 mm
Boyutlar (G x D x Y)	639x459x442 mm
Toz emme bağlantı çapı	27/36 mm
Pil kapasitesi	5,00Ah
Sürücü tipi	Pil
Ürün ağırlığı aksesuarlar hariç	17,30 kilo

Temel Uygulama Alanları

- Montaj uygulamalarında mobil kullanım için idealdir
- 305 x 60 mm'ye kadar kesme tahtaları ve paneller
- 60 mm kalınlığa kadar şerit, profil ve kare kerestelerin kesilmesi
- Süpürgelik ve kornişlerin hesaplamalara gerek kalmadan hassas açılı ayarlanması - eğimle birlikte

KS 60 Kayar Bileşik Gönye Testere

561728



Teknik Veri

Güç tüketimi	1 200 W
Rölanti motor devri	1 300 - 3 500 dk ¹
Testere bıçağı çapı	216,00 mm
Kesme derinliği 90°/90°	305x60 mm
45°/90°'de kesme derinliği	215x60 mm
Kesme derinliği 45°/45° (sol)	215x40 mm
Eğim açısı	47/46°
Gönye açısı	60/60°
Boyutlar (G x D x Y)	661x475x430 mm
Toz emme bağlantı çapı	27/36 mm
Kablo uzunluğu	3,70 metre
Kesme derinliği 60°/90°	150x60 mm
Kesme derinliği 45°/45° (sağ)	215x20 mm
Ürün ağırlığı aksesuarlar hariç	17,90 kilo
Aksesuarlar dahil taşıma ağırlığı	21,88 kilo
Sürücü tipi	Şebeke

Temel Uygulama Alanları

Montaj uygulamalarında mobil kullanım için idealdir
305 x 60 mm'ye kadar kesme tahtaları ve paneller

KS 60 Kayar Bileşik Gönye Testere - SET Taşıma Masası ile

574789



Teknik Veri

Güç tüketimi	1 200 W
Rölanti motor devri	1 300 - 3 500 dk ¹
Testere bıçağı çapı	216,00 mm
Kesme derinliği 90°/90°	305x60 mm
45°/90°'de kesme derinliği	215x60 mm
Kesme derinliği 45°/45° (sol)	215x40 mm
Eğim açısı	47/46°
Gönye açısı	60/60°
Boyutlar (G x D x Y)	661x475x430 mm
Toz emme bağlantı çapı	27/36 mm
Kablo uzunluğu	3,70 metre
Kesme derinliği 60°/90°	150x60 mm
Kesme derinliği 45°/45° (sağ)	215x20 mm
Ürün ağırlığı aksesuarlar hariç	17,90 kilo
Sürücü tipi	Şebeke

Temel Uygulama Alanları

Montaj uygulamalarında mobil kullanım için idealdir
305 x 60 mm'ye kadar kesme tahtaları ve paneller

KS 120 Kayar Bileşik Gönye Testere

575302



Teknik Veri

Güç tüketimi	1 600 W
Rölanti motor devri	1 400 - 3 600 dk ¹
Testere bıçağı çapı	260,00 mm
Kesme derinliği 90°/90°	305x88 mm
45°/90°'de kesme derinliği	215x88 mm
Özel kesme derinliği 90°/90°	60x120 mm
Korniş çapraz kesim 45°/90°	168,00 mm
Eğim açısı	47/47°
Gönye açısı	50/60°
Boyutlar (G x D x Y)	713x500x470 mm
Kablo uzunluğu	3,50 metre
Toz emme bağlantı çapı	27/36 mm
Özel kesim. derinlik 45°/90° (sol)	40x120 mm
Özel kesme derinliği 45°/90° (sağ)	20x120 mm
Kesme derinliği 50°/90° (sol)	196x88 mm
Kesme derinliği 60°/90° (sağ)	152x88 mm
Kesme derinliği 45°/45° (sol)	215x55 mm
Kesme derinliği 45°/45° (sağ)	215x35 mm
Tavan pervazi çapraz kesim 90°/90°	168,00 mm
Çalışma yüksekliği	900,00 mm
Ürün ağırlığı aksesuarlar hariç	24,30 kilo
Aksesuarlar dahil taşıma ağırlığı	27,85 kilo
Sürücü tipi	Şebeke

Temel Uygulama Alanları

120 mm yüksekliğe kadar süpürgelik ve kornişlerin kesilmesi – hesaplama yok
Orijinal duvar konumlarında 168 mm'ye kadar olan taç kalıplarının kesilmesi
305 x 88 mm'ye kadar kesme tahtaları ve paneller

KS 120 Kayar Bileşik Gönye Testere Taşıma Arabası ile

575313



Teknik Veri

Güç tüketimi	1 600 W
Rölanti motor devri	1 400 - 3 600 dk ¹
Testere bıçağı çapı	260,00 mm
Kesme derinliği 90°/90°	305x88 mm
45°/90°'de kesme derinliği	215x88 mm
Özel kesme derinliği 90°/90°	60x120 mm
Korniş çapraz kesim 45°/90°	168,00 mm
Eğim açısı	47/47°
Gönye açısı	50/60°
Boyutlar (G x D x Y)	713x500x470 mm
Kablo uzunluğu	3,50 metre
Toz emme bağlantı çapı	27/36 mm
Özel kesim. derinlik 45°/90° (sol)	40x120 mm
Özel kesme derinliği 45°/90° (sağ)	20x120 mm
Kesme derinliği 50°/90° (sol)	196x88 mm
Kesme derinliği 60°/90° (sağ)	152x88 mm
Kesme derinliği 45°/45° (sol)	215x55 mm
Kesme derinliği 45°/45° (sağ)	215x35 mm
Tavan pervazi çapraz kesim 90°/90°	168,00 mm
Çalışma yüksekliği	900,00 mm
Ürün ağırlığı aksesuarlar hariç	24,30 kilo
Sürücü tipi	Şebeke

Temel Uygulama Alanları

120 mm yüksekliğe kadar süpürgelik ve kornişlerin kesilmesi – hesaplama yok
305 x 88 mm'ye kadar kesme tahtaları ve paneller
Orijinal duvar konumlarında 168 mm'ye kadar olan taç kalıplarının kesilmesi
88 mm kalınlığa kadar kare kereste ve girişlerin kesilmesi

TOZ EMİŞ MAKİNALARI

CTLC SYS 4 Amper Akülü Mobil Toz Emici 4 PİL+2 Şarj

576944



Teknik Veri

Akü voltajı (nominal voltaj)	2x18V
Maksimum hacim akışı	2.400,00 l/dak
Maksimum vakum	18.000,00 Pa
Filtre yüzey alanı	5.357,00 cm ²
Konteyner/filtre torbası kapasitesi	4,5/3,5 lt
Boyutlar (U x G x Y)	396x297x307 mm
Toz sınıfı	L
Pil kapasitesi	4,00Ah
2 x 4,0 Ah çalışma süresi	14 - 25 dk
Sürücü tipi	Pil
Ürün ağırlığı aksesuarlar hariç	6,00 kilo
Teknoloji	Bluetooth®

Temel Uygulama Alanları

- Servis çalışmaları için mobil kullanıma uygundur
- Entegre Bluetooth® fonksiyonu sayesinde kablosuz aletlerin tozdan arındırılması
- Küçük ve kısa zımparalama, kesme ve delme işleri için
- Son temizlik için idealdir

CTL SYS Mobil Toz Emici

575279



Teknik Veri

Güç tüketimi	1 000 W
Maksimum hacim akışı	3.000,00 l/dak
Maksimum vakum	20.000,00 Pa
Filtre yüzey alanı	5.357,00 cm ²
Kauçuk yalıtımlı şebeke kablosu	5,00 metre
Konteyner/filtre torbası kapasitesi	4,5/3,5 lt
Boyutlar (U x G x Y)	396x296x270 mm
Maksimum cihaz soketi bağlı yük	1.200,00 W
Toz sınıfı	L
Kablo uzunluğu	5,00 metre
Ürün ağırlığı aksesuarlar hariç	7,10 kilo
Aksesuarlar dahil taşıma ağırlığı	8,21 kilo
Sürücü tipi	Şebeke

Temel Uygulama Alanları

- > 1 mg/m³ sınır değerine sahip tozlar için
- Montaj ve servis çalışmalarında mobil kullanım için idealdir
- Elektrikli aletlerden çekim için entegre otomatik elektronik açma/kapama
- Daha küçük ölçekli taşlama, kesme ve delme işleri için idealdir
- Son temizlik için idealdir

CTLC MINI I Akülü Mobil Toz Emici

577670



Teknik Veri

Akü voltajı (nominal voltaj)	2x18V
Maksimum hacim akışı	3.100,00 l/dak
Maksimum vakum	19.000,00 Pa
Filtre yüzey alanı	3.369,00 cm ²
Konteyner/filtre torbası kapasitesi	10/7,5 lt
Boyutlar (U x G x Y)	550x320x455 mm
Toz sınıfı	L
2 x 5,0 Ah çalışma süresi	16 - 30 dk
Sürücü tipi	Pil
Teknoloji	Bluetooth®
Ürün ağırlığı aksesuarlar hariç	10,00 kilo
Pil kapasitesi	5,00Ah

Temel Uygulama Alanları

- Küçük veya kısa zımparalama, kesme ve delme işleri için akülü aletler için yerinde çıkarma
- Servis ve montaj çalışmalarında ve son temizlikte mobil kullanıma uygundur
- Hem ıslak hem de kuru ekstraksiyon için uygundur (ıslak ekstraksiyon için özel ıslak filtre gereklidir)

CTLC MIDI I Akülü Mobil Toz Emici

577671



Teknik Veri

Akü voltajı (nominal voltaj)	2x18V
Maksimum hacim akışı	3.100,00 l/dak
Maksimum vakum	19.000,00 Pa
Filtre yüzey alanı	3.369,00 cm ²
Konteyner/filtre torbası kapasitesi	15/12,5 lt
Boyutlar (U x G x Y)	550x320x495 mm
Toz sınıfı	L
2 x 5,0 Ah çalışma süresi	16 - 30 dk
Sürücü tipi	Pil
Teknoloji	Bluetooth®
Ürün ağırlığı aksesuarlar hariç	10,00 kilo
Pil kapasitesi	5,00Ah

Temel Uygulama Alanları

- Küçük veya kısa zımparalama, kesme ve delme işleri için akülü aletler için yerinde çıkarma
- Servis ve montaj çalışmalarında ve son temizlikte mobil kullanıma uygundur
- Hem ıslak hem de kuru ekstraksiyon için uygundur (ıslak ekstraksiyon için özel ıslak filtre gereklidir)

TOZ EMİŞ MAKİNALARI

CTL MINI I Mobil Toz Emici

574840



Teknik Veri

Güç tüketimi	350 – 1 200 W
Maksimum hacim akışı	3.700,00 l/dak
Maksimum vakum	24.000,00 Pa
Filtre yüzey alanı	3.369,00 cm ²
Kauçuk yalıtımlı şebeke kablosu	7,50 metre
Konteyner/filtre torbası kapasitesi	10/7,5 lt
Boyutlar (U x G x Y)	470x320x455 mm
Maksimum cihaz soketi bağlı yük	2.200,00 W
Toz sınıfı	L
Kablo uzunluğu	7,50 metre
Ürün ağırlığı aksesuarlar hariç	12,40 kilo
Aksesuarlar dahil taşıma ağırlığı	13,98 kilo
Sürücü tipi	Şebeke
Teknoloji	Bluetooth®

Temel Uygulama Alanları

> 1 mg/m³ sınır değerine sahip tozlar için
Servis ve montaj çalışmalarında ve son temizlikte mobil kullanıma uygundur
Hem ıslak hem de kuru ekstraksiyon için uygundur (ıslak ekstraksiyon için özel ıslak filtre gereklidir)

CTL MIDI I Mobil Toz Emici

574832



Teknik Veri

Güç tüketimi	350 – 1 200 W
Maksimum hacim akışı	3.700,00 l/dak
Maksimum vakum	24.000,00 Pa
Filtre yüzey alanı	3.369,00 cm ²
Kauçuk yalıtımlı şebeke kablosu	7,50 metre
Konteyner/filtre torbası kapasitesi	15/12,5 lt
Boyutlar (U x G x Y)	470x320x495 mm
Maksimum cihaz soketi bağlı yük	2.200,00 W
Toz sınıfı	L
Kablo uzunluğu	7,50 metre
Ürün ağırlığı aksesuarlar hariç	12,10 kilo
Aksesuarlar dahil taşıma ağırlığı	14,34 kilo
Sürücü tipi	Şebeke
Teknoloji	Bluetooth®

Temel Uygulama Alanları

> 1 mg/m³ sınır değerine sahip tozlar için
Servis ve montaj çalışmalarında ve son temizlikte mobil kullanıma uygundur
Hem ıslak hem de kuru ekstraksiyon için uygundur (ıslak ekstraksiyon için özel ıslak filtre gereklidir)

CT 15 E Mobil Toz Emici

577410



Teknik Veri

Güç tüketimi	350 – 1 200 W
Maksimum hacim akışı	3.700,00 l/dak
Maksimum vakum	24.000,00 Pa
Filtre yüzey alanı	3.369,00 cm ²
Konteyner/filtre torbası kapasitesi	15/12,5 lt
Boyutlar (U x G x Y)	470x320x430 mm
Maksimum cihaz soketi bağlı yük	2.200,00 W
Kablo uzunluğu	5,00 metre
Ürün ağırlığı aksesuarlar hariç	10,00 kilo
Aksesuarlar dahil taşıma ağırlığı	13,06 kilo
Sürücü tipi	Şebeke

Temel Uygulama Alanları

Ofis, atölye, garaj, motorlu taşıt ve şantiye temizliği için
Su emme

CT 15 E Mobil Toz Emici - Uç Setleri ile

577415



Teknik Veri

Güç tüketimi	350 – 1 200 W
Maksimum hacim akışı	3.700,00 l/dak
Maksimum vakum	24.000,00 Pa
Filtre yüzey alanı	3.369,00 cm ²
Konteyner/filtre torbası kapasitesi	15/12,5 lt
Boyutlar (U x G x Y)	470x320x430 mm
Maksimum cihaz soketi bağlı yük	2.200,00 W
Kablo uzunluğu	5,00 metre
Ürün ağırlığı aksesuarlar hariç	10,00 kilo
Aksesuarlar dahil taşıma ağırlığı	13,88 kilo
Sürücü tipi	Şebeke

Temel Uygulama Alanları

Ofis, atölye, garaj, motorlu taşıt ve şantiye temizliği için
Su emme

TOZ EMİŞ MAKİNALARI

CT 25 E Mobil Toz Emici

577498



Teknik Veri

Güç tüketimi	150 – 1 100 W
Maksimum hacim akışı	3.400,00 l/dak
Maksimum vakum	23.000,00 Pa
Filtre yüzey alanı	6.318,00 cm ²
Kauçuk yalıtımlı şebeke kablosu	7,50 metre
Konteyner/filtre torbası kapasitesi	48/46 lt
Boyutlar (U x G x Y)	630x406x640 mm
Maksimum cihaz soketi bağlı yük	2.400,00 W
Toz sınıfı	L
Kablo uzunluğu	7,50 metre
Ürün ağırlığı aksesuarlar hariç	18,70 kilo
Aksesuarlar dahil taşıma ağırlığı	25,20 kilo
Sürücü tipi	Şebeke

Temel Uygulama Alanları

> 1 mg/m³ sınır değerine sahip tozlar için
22. bölgede kuru, yanıcı tozların çıkarılması
Elektrikli ve pnömatik aletlerden çıkarma için entegre otomatik elektronik açma/kapama
Hem ıslak hem de kuru ekstraksiyon için uygundur

CTL 26 E Mobil Toz Emici

574947



Teknik Veri

Güç tüketimi	350 – 1 200 W
Maksimum hacim akışı	3.900,00 l/dak
Maksimum vakum	24.000,00 Pa
Filtre yüzey alanı	6.318,00 cm ²
Kauçuk yalıtımlı şebeke kablosu	7,50 metre
Konteyner/filtre torbası kapasitesi	26/24 lt
Boyutlar (U x G x Y)	630x365x540 mm
Maksimum cihaz soketi bağlı yük	2.400,00 W
Toz sınıfı	L
Kablo uzunluğu	7,50 metre
Ürün ağırlığı aksesuarlar hariç	13,70 kilo
Aksesuarlar dahil taşıma ağırlığı	16,96 kilo
Sürücü tipi	Şebeke

Temel Uygulama Alanları

> 1 mg/m³ sınır değerine sahip tozlar için
Kompakt tasarımı sayesinde atölyede ve sahada esnek ve temiz
Elektrikli aletlerden çekim için entegre otomatik elektronik açma/kapama
Hem ıslak hem de kuru ekstraksiyon için uygundur

CTL 26 E AC Mobil Toz Emici

574945



Teknik Veri

Güç tüketimi	350 – 1 200 W
Maksimum hacim akışı	3.900,00 l/dak
Maksimum vakum	24.000,00 Pa
Filtre yüzey alanı	6.318,00 cm ²
Kauçuk yalıtımlı şebeke kablosu	7,50 metre
Konteyner/filtre torbası kapasitesi	26/24 lt
Boyutlar (U x G x Y)	630x365x540 mm
Maksimum cihaz soketi bağlı yük	2.400,00 W
Toz sınıfı	L
Kablo uzunluğu	7,50 metre
Ürün ağırlığı aksesuarlar hariç	14,40 kilo
Aksesuarlar dahil taşıma ağırlığı	17,70 kilo
Sürücü tipi	Şebeke

Temel Uygulama Alanları

> 1 mg/m³ sınır değerine sahip tozlar için
Kompakt tasarımı sayesinde atölyede ve sahada esnek ve temiz
Elektrikli aletlerden çekim için entegre otomatik elektronik açma/kapama
Hem ıslak hem de kuru ekstraksiyon için uygundur

CTM 26 E Mobil Toz Emici

574981



Teknik Veri

Güç tüketimi	350 – 1 200 W
Maksimum hacim akışı	3.900,00 l/dak
Maksimum vakum	24.000,00 Pa
Filtre yüzey alanı	6.318,00 cm ²
Kauçuk yalıtımlı şebeke kablosu	7,50 metre
Konteyner/filtre torbası kapasitesi	26/24 lt
Boyutlar (U x G x Y)	630x365x540 mm
Maksimum cihaz soketi bağlı yük	2.400,00 W
Toz sınıfı	M
Kablo uzunluğu	7,50 metre
Ürün ağırlığı aksesuarlar hariç	13,90 kilo
Aksesuarlar dahil taşıma ağırlığı	17,22 kilo
Sürücü tipi	Şebeke

Temel Uygulama Alanları

> 0,1 mg/m³ sınır değerine sahip tozlar için
Kompakt tasarımı sayesinde atölyede ve sahada esnek ve temiz
Elektrikli aletlerden çekim için entegre otomatik elektronik açma/kapama
Hem ıslak hem de kuru ekstraksiyon için uygundur

TOZ EMİŞ MAKİNALARI

CTL 36 E AC Mobil Toz Emici

574958



Teknik Veri

Güç tüketimi	350 – 1 200 W
Maksimum hacim akışı	3.900,00 l/dak
Maksimum vakum	24.000,00 Pa
Filtre yüzey alanı	6.318,00 cm ²
Kauçuk yalıtımlı şebeke kablosu	7,50 metre
Konteyner/filtre torbası kapasitesi	36/34 lt
Boyutlar (U x G x Y)	630x365x596 mm
Maksimum cihaz soketi bağlı yük	2.400,00 W
Toz sınıfı	L
Kablo uzunluğu	7,50 metre
Ürün ağırlığı aksesuarlar hariç	15,00 kilo
Aksesuarlar dahil taşıma ağırlığı	18,45 kilo
Sürücü tipi	Şebeke

Temel Uygulama Alanları

- > 1 mg/m³ sınır değerine sahip tozlar için
- Kompakt tasarımı sayesinde atölyede ve sahada esnek ve temiz
- Elektrikli aletlerden çekim için entegre otomatik elektronik açma/kapama
- Hem ıslak hem de kuru ekstraksiyon için uygundur

CTM 36 E Mobil Toz Emici

574988



Teknik Veri

Güç tüketimi	350 – 1 200 W
Maksimum hacim akışı	3.900,00 l/dak
Maksimum vakum	24.000,00 Pa
Filtre yüzey alanı	6.318,00 cm ²
Kauçuk yalıtımlı şebeke kablosu	7,50 metre
Konteyner/filtre torbası kapasitesi	36/34 lt
Boyutlar (U x G x Y)	630x365x596 mm
Maksimum cihaz soketi bağlı yük	2.400,00 W
Toz sınıfı	M
Kablo uzunluğu	7,50 metre
Ürün ağırlığı aksesuarlar hariç	14,40 kilo
Aksesuarlar dahil taşıma ağırlığı	17,78 kilo
Sürücü tipi	Şebeke

Temel Uygulama Alanları

- > 0,1 mg/m³ sınır değerine sahip tozlar için
- Kompakt tasarımı sayesinde atölyede ve sahada esnek ve temiz
- Elektrikli aletlerden çekim için entegre otomatik elektronik açma/kapama
- Hem ıslak hem de kuru ekstraksiyon için uygundur

CTL 48 E Mobil Toz Emici

574975



Teknik Veri

Güç tüketimi	350 – 1 200 W
Maksimum hacim akışı	3.900,00 l/dak
Maksimum vakum	24.000,00 Pa
Filtre yüzey alanı	6.318,00 cm ²
Kauçuk yalıtımlı şebeke kablosu	7,50 metre
Konteyner/filtre torbası kapasitesi	48/46 lt
Boyutlar (U x G x Y)	740x406x1005 mm
Maksimum cihaz soketi bağlı yük	2.400,00 W
Toz sınıfı	L
Kablo uzunluğu	7,50 metre
Ürün ağırlığı aksesuarlar hariç	16,10 kilo
Aksesuarlar dahil taşıma ağırlığı	25,10 kilo
Sürücü tipi	Şebeke

Temel Uygulama Alanları

- > 1 mg/m³ sınır değerine sahip tozlar için
- Atölyede esneklik ve temizlik için 48 litrelik konteyner hacmi
- Elektrikli aletlerden çekim için entegre otomatik elektronik açma/kapama
- Hem ıslak hem de kuru ekstraksiyon için uygundur
- Br 22/yanıcı toza karşı, patlamaya karşı

CTM 48 E Mobil Toz Emici

574992



Teknik Veri

Güç tüketimi	350 – 1 200 W
Maksimum hacim akışı	3.900,00 l/dak
Maksimum vakum	24.000,00 Pa
Filtre yüzey alanı	6.318,00 cm ²
Kauçuk yalıtımlı şebeke kablosu	7,50 metre
Konteyner/filtre torbası kapasitesi	48/46 lt
Boyutlar (U x G x Y)	740x406x1005 mm
Maksimum cihaz soketi bağlı yük	2.400,00 W
Toz sınıfı	M
Kablo uzunluğu	7,50 metre
Ürün ağırlığı aksesuarlar hariç	16,10 kilo
Aksesuarlar dahil taşıma ağırlığı	25,22 kilo
Sürücü tipi	Şebeke

Temel Uygulama Alanları

- Ahşap tozu ve sınır değeri > 0,1 mg/m³ olan tozlar için
- > 1 mg/m³ (CTL) veya > 0,1 mg/m³ (CTM) sınır değerlerine sahip tozlar için
- Atölyede esneklik ve temizlik için 48 litrelik konteyner hacmi
- Elektrikli aletlerden çekim için entegre otomatik elektronik açma/kapama
- Hem ıslak hem de kuru ekstraksiyon için uygundur

TOZ EMİŞ MAKİNALARI

CTL 48 E LE EC B22 / R1 Mobil Toz Emici Yanıcı Toza Özel

575275



Teknik Veri

Güç tüketimi	150 – 1100 W
Maksimum hacim akışı	3.400,00 l/dak
Maksimum vakum	23.000,00 Pa
Filtre yüzey alanı	6.318,00 cm ²
Kauçuk yalıtımlı şebeke kablosu	7,50 metre
Konteyner/filtre torbası kapasitesi	48/46 lt
Boyutlar (U x G x Y)	630x406x640 mm
Maksimum cihaz soketi bağlı yük	2.400,00 W
Toz sınıfı	L
Kablo uzunluğu	7,50 metre
Ürün ağırlığı aksesuarlar hariç	18,70 kilo
Aksesuarlar dahil taşıma ağırlığı	25,20 kilo
Sürücü tipi	Şebeke

Temel Uygulama Alanları

- > 1 mg/m³ sınır değerine sahip tozlar için
- 22. bölgede kuru, yanıcı tozların çıkarılması
- Elektrikli ve pnömatik aletlerden çıkarma için entegre otomatik elektronik açma/kapama
- Hem ıslak hem de kuru ekstraksiyon için uygundur

AKÜLÜ VIDALAMA / DELME MATKAPLAR CX5 12 2.5 Amper PLUS Akülü Matkap SET 2 Pil+1 Şarj

576864



Teknik Veri

Akü voltajı (nominal voltaj)	10,8V
Dişliler	2
Rölanti hızı, 1. vites/2. vites	0 - 470/0 - 1600 dk ⁻¹
Delme çapı, ahşap/çelik	35/10 mm
Tork ayarı 1./2. vites	1,1 - 8/0,4 - 2,3 Nm
Maksimum tork, ahşap/çelik	17/30 Nm
Chuck aralığı	1 - 10 mm
Pil kapasitesi	2,50Ah
Sürücü tipi	Pil
Ürün ağırlığı aksesuarlar hariç	0,70 kilo
Aksesuarlar dahil taşıma ağırlığı	3,90 kilo

Temel Uygulama Alanları

- Mobilya, tesisat ve mutfak montajı
- Süpürgelik, kutu, lamba, perde çubuğu montajı
- İç mekan kaplamaları
- Çatı pencerelerinin montajı
- Cephe panelleri ve veranda güvertelerinin imalatı
- Ahşap, metal ve plastikte hafif ve orta delme ve vidalama
- Forstner matkap uçlarıyla 35 mm çapa kadar ahşapta delme

CX5 12 2.5 Amper Akülü Matkap - SET 2 Pil+1 Şarj Yan Mandren + Uç Tutucu ile

576865



Teknik Veri

Akü voltajı (nominal voltaj)	10,8V
Dişliler	2
Rölanti hızı, 1. vites/2. vites	0 - 470/0 - 1600 dk ⁻¹
Delme çapı, ahşap/çelik	35/10 mm
Tork ayarı 1./2. vites	1,1 - 8/0,4 - 2,3 Nm
Maksimum tork, ahşap/çelik	17/30 Nm
Chuck aralığı	1 - 10 mm
Pil kapasitesi	2,50Ah
Sürücü tipi	Pil
Ürün ağırlığı aksesuarlar hariç	0,70 kilo
Aksesuarlar dahil taşıma ağırlığı	5,50 kilo

Temel Uygulama Alanları

- Mobilya, tesisat ve mutfak montajı
- Süpürgelik, kutu, lamba, perde çubuğu montajı
- İç mekan kaplamaları
- Çatı pencerelerinin montajı
- Cephe panelleri ve veranda güvertelerinin imalatı
- Ahşap, metal ve plastikte hafif ve orta delme ve vidalama
- Forstner matkap uçlarıyla 35 mm çapa kadar ahşapta delme

TXS 12 2.5 Amper Akülü Matkap - SET 2 Pil+1 Şarj

576873



Teknik Veri

Akü voltajı (nominal voltaj)	10,8V
Dişliler	2
Rölanti hızı, 1. vites/2. vites	0 - 470/0 - 1600 dk ⁻¹
Delme çapı, ahşap/çelik	35/10 mm
Tork ayarı 1./2. vites	1,1 - 8/0,4 - 2,3 Nm
Maksimum tork, ahşap/çelik	17/30 Nm
Chuck aralığı	1 - 10 mm
Pil kapasitesi	2,50Ah
Sürücü tipi	Pil
Ürün ağırlığı aksesuarlar hariç	0,70 kilo
Aksesuarlar dahil taşıma ağırlığı	4,70 kilo

Temel Uygulama Alanları

- Mobilya, tesisat ve mutfak montajı
- Süpürgelik, kutu, lamba, perde çubuğu montajı
- İç mekan kaplamaları
- Çatı pencerelerinin montajı
- Cephe panelleri ve veranda güvertelerinin imalatı
- Ahşap, metal ve plastikte hafif ve orta delme ve vidalama
- Forstner matkap uçlarıyla 35 mm çapa kadar ahşapta delme

AKÜLÜ VİDALAMA / DELME MATKAPLAR

TXS 12 2.5 Amper Akülü Matkap - SET 2 PİL+1 Şarj Yan Mandren + Uç Tutucu ile

576874



Teknik Veri

Akü voltajı (nominal voltaj)	10,8V
Dişliler	2
Rölanti hızı, 1. vites/2. vites	0 - 470/0 - 1600 dk ⁻¹
Delme çapı, ahşap/çelik	35/10 mm
Tork ayarı 1./2. vites	1,1 - 8/0,4 - 2,3 Nm
Maksimum tork, ahşap/çelik	17/30 Nm
Chuck aralığı	1 - 10 mm
Pil kapasitesi	2.50Ah
Sürücü tipi	Pil
Ürün ağırlığı aksesuarlar hariç	0,70 kilo
Aksesuarlar dahil taşıma ağırlığı	5,40 kilo

Temel Uygulama Alanları

Mobilya, tesisat ve mutfak montajı
Süpürgelik, kutu, lamba, perde çubuğu montajı
İç mekan kaplamaları
Çatı pencerelerinin montajı
Cephe panelleri ve veranda güvertelerinin imalatı
Ahşap, metal ve plastikte hafif ve orta delme ve vidalama
Forstner matkap uçlarıyla 35 mm çapa kadar ahşapta delme

CXS 18 Akülü Matkap - SET 2 PİL+1 Şarj

576883



Teknik Veri

Akü voltajı (nominal voltaj)	18V
Dişliler	2
Rölanti hızı, 1. vites/2. vites	0 - 470/0 - 1600 dk ⁻¹
Delme çapı, ahşap/çelik	35/10 mm
Tork ayarı 1./2. vites	1,1 - 8/0,4 - 2,3 Nm
Maksimum tork, ahşap/çelik	22/40 Nm
Chuck aralığı	1 - 10 mm
Pil kapasitesi	3.00Ah
Sürücü tipi	Pil
Ürün ağırlığı aksesuarlar hariç	0,70 kilo
Aksesuarlar dahil taşıma ağırlığı	5,30 kilo

Temel Uygulama Alanları

Mobilya, tesisat ve mutfak montajı
Süpürgelik, kutu, lamba, perde montajı
İç mekan kaplamaları
Cephe panelleri ve veranda güvertelerinin imalatı
Ahşap, metal ve plastikte hafif ve orta delme ve vidalama
6x240 mm'ye kadar olan ahşaplara vidalar çakın
Forstner matkap uçlarıyla 35 mm'ye kadar ahşapta delme

CXS 18 Akülü Matkap - SET 2 PİL+1 Şarj Yan Mandren Uç Tutucu Seti ile

576884



Teknik Veri

Akü voltajı (nominal voltaj)	18V
Dişliler	2
Rölanti hızı, 1. vites/2. vites	0 - 470/0 - 1600 dk ⁻¹
Delme çapı, ahşap/çelik	35/10 mm
Tork ayarı 1./2. vites	1,1 - 8/0,4 - 2,3 Nm
Maksimum tork, ahşap/çelik	22/40 Nm
Chuck aralığı	1 - 10 mm
Pil kapasitesi	3.00Ah
Sürücü tipi	Pil
Ürün ağırlığı aksesuarlar hariç	0,70 kilo
Aksesuarlar dahil taşıma ağırlığı	5,80 kilo

Temel Uygulama Alanları

Mobilya, tesisat ve mutfak montajı
Süpürgelik, kutu, lamba, perde montajı
İç mekan kaplamaları
Cephe panelleri ve veranda güvertelerinin imalatı
Ahşap, metal ve plastikte hafif ve orta delme ve vidalama
6x240 mm'ye kadar olan ahşaplara vidalar çakın
Forstner matkap uçlarıyla 35 mm'ye kadar ahşapta delme

TXS 18 3 Amper Akülü Matkap - Temel SET 2 PİL+1 Şarj

576895



Teknik Veri

Akü voltajı (nominal voltaj)	18V
Dişliler	2
Rölanti hızı, 1. vites/2. vites	0 - 470/0 - 1600 dk ⁻¹
Delme çapı, ahşap/çelik	35/10 mm
Tork ayarı 1./2. vites	1,1 - 8/0,4 - 2,3 Nm
Maksimum tork, ahşap/çelik	22/40 Nm
Chuck aralığı	1 - 10 mm
Pil kapasitesi	3.00Ah
Sürücü tipi	Pil
Ürün ağırlığı aksesuarlar hariç	0,70 kilo
Aksesuarlar dahil taşıma ağırlığı	5,20 kilo

Temel Uygulama Alanları

Mobilya, tesisat ve mutfak montajı
Süpürgelik, kutu, lamba, perde montajı
İç mekan kaplamaları
Cephe panelleri ve veranda güvertelerinin imalatı
Ahşap, metal ve plastikte hafif ve orta delme ve vidalama
6x240 mm'ye kadar olan ahşaplara vidalar çakın
Forstner matkap uçlarıyla 35 mm'ye kadar ahşapta delme

TXS 18 3 Amper Akülü Matkap - Full SET 2 PİL+1 Şarj Yan Mandern Uç Tutucu Seti ile

576896



Teknik Veri

Akü voltajı (nominal voltaj)	18V
Dişliler	2
Rölanti hızı, 1. vites/2. vites	0 - 470/0 - 1600 dk ⁻¹
Delme çapı, ahşap/çelik	35/10 mm
Tork ayarı 1./2. vites	1,1 - 8/0,4 - 2,3 Nm
Maksimum tork, ahşap/çelik	22/40 Nm
Chuck aralığı	1 - 10 mm
Pil kapasitesi	3.00Ah
Sürücü tipi	Pil
Ürün ağırlığı aksesuarlar hariç	0,70 kilo
Aksesuarlar dahil taşıma ağırlığı	5,80 kilo

Temel Uygulama Alanları

Mobilya, tesisat ve mutfak montajı
Süpürgelik, kutu, lamba, perde montajı
İç mekan kaplamaları
Cephe panelleri ve veranda güvertelerinin imalatı
Ahşap, metal ve plastikte hafif ve orta delme ve vidalama
6x240 mm'ye kadar olan ahşaplara vidalar çakın
Forstner matkap uçlarıyla 35 mm'ye kadar ahşapta delme

C 18 4 Amper Akülü Matkap Tornavida 2 PİL+1 Şarj

576435



Teknik Veri

Akü voltajı (nominal voltaj)	18V
Dişliler	2
Rölanti hızı, 1. vites/2. vites	0 - 450/0 - 1500 dk ⁻¹
Delme çapı, ahşap/çelik	40/13 mm
Tork ayarı 1./2. vites	0,8 - 8/0,5 - 6 Nm
Maksimum tork, ahşap/çelik	27/45 Nm
Chuck aralığı	1,5 - 13 mm
Pil kapasitesi	4.00Ah
Maksimum tork metal	45.00 Nm
Ürün ağırlığı aksesuarlar hariç	1,00 kilo
Aksesuarlar dahil taşıma ağırlığı	5,80 kilo
Sürücü tipi	Pil
Teknoloji	Bluetooth®

Temel Uygulama Alanları

Mobilya montajı ve mutfak montajı
Bağlantı parçalarının, arka duvarların, şeritlerin montajı
Kapı ve pencere montajı, ahşap, metal ve plastikte delme ve vidalama
Çitler, pergolalar, otoparklar, kanopiler
Ahşap alt yapı üretimi

C 18 4 Amper Akülü Matkap - SET 2 PİL+1 Şarj Yan Mandren + Uç Tutucu ile

577617



Teknik Veri

Akü voltajı (nominal voltaj)	18V
Dişliler	2
Rölanti hızı, 1. vites/2. vites	0 - 450/0 - 1500 dk ⁻¹
Delme çapı, ahşap/çelik	40/13 mm
Tork ayarı 1./2. vites	0,8 - 8/0,5 - 6 Nm
Maksimum tork, ahşap/çelik	27/45 Nm
Chuck aralığı	1,5 - 13 mm
Pil kapasitesi	4.00Ah
Ürün ağırlığı aksesuarlar hariç	1,00 kilo
Aksesuarlar dahil taşıma ağırlığı	7,04 kilo
Sürücü tipi	Pil
Teknoloji	Bluetooth®

Temel Uygulama Alanları

Mobilya montajı ve mutfak montajı
Bağlantı parçalarının, arka duvarların, şeritlerin montajı
Kapı ve pencere montajı, ahşap, metal ve plastikte delme ve vidalama
Çitler, pergolalar, otoparklar, kanopiler
Ahşap alt yapı üretimi

T 18+3 4 Amper Akülü Matkap Tornavida PLUS 2 PİL+1 Şarj

576446



Teknik Veri

Akü voltajı (nominal voltaj)	18V
Dişliler	2
Rölanti hızı, 1. vites/2. vites	0 - 450/0 - 1500 dk ⁻¹
Delme çapı, ahşap/çelik	45/13 mm
Tork ayarı 1./2. vites	0,8 - 8/0,5 - 6 Nm
Maksimum tork, ahşap/çelik	35/50 Nm
Chuck aralığı	1,5 - 13 mm
Pil kapasitesi	4.00Ah
Ürün ağırlığı aksesuarlar hariç	1,00 kilo
Aksesuarlar dahil taşıma ağırlığı	5,79 kilo
Sürücü tipi	Pil
Teknoloji	Bluetooth®

Temel Uygulama Alanları

Mobilya montajı ve mutfak montajı
Bağlantı parçalarının, arka duvarların, şeritlerin montajı
Kapı ve pencere montajı, ahşap, metal ve plastikte delme ve vidalama
Çitler, pergolalar, otoparklar, kanopiler
Ahşap alt yapı üretimi

T 18+3 4 Amper Akülü Matkap Tornavida SET 2 PİL+1 ŞARJ

577609



Teknik Veri

Akü voltajı (nominal voltaj)	18V
Dişliler	2
Rölanti hızı, 1. vites/2. vites	0 - 450/0 - 1500 dk ⁻¹
Delme çapı, ahşap/çelik	45/13 mm
Tork ayarı 1./2. vites	0,8 - 8/0,5 - 6 Nm
Maksimum tork, ahşap/çelik	35/50 Nm
Chuck aralığı	1,5 - 13 mm
Pil kapasitesi	4,00Ah
Ürün ağırlığı aksesuarlar hariç	1,00 kilo
Aksesuarlar dahil taşıma ağırlığı	7,00 kilo
Sürücü tipi	Pil
Teknoloji	Bluetooth®

Temel Uygulama Alanları

- Mobilya montajı ve mutfak montajı
- Bağlantı parçalarının, arka duvarların, şeritlerin montajı
- Kapı ve pencere montajı, ahşap, metal ve plastikte delme ve vidalama
- Çitler, pergolalar, otoparklar, kanopiler
- Ahşap alt yapı üretimi

TDC 18/4 5-4 Amper Akülü Matkap - SET 1 PİL+1 ŞARJ

577649



Teknik Veri

Akü voltajı (nominal voltaj)	18V
Dişliler	4
Rölanti hızı, 1. vites/2. vites	0 - 500/0 - 800 dk ⁻¹
Rölanti hızı, 3./4. vites	0 - 2350/0 - 3600 dk ⁻¹
Delme çapı, ahşap/çelik	70/13 mm
Tork ayarı 1./2. vites	2 - 20/2 - 20 Nm
Maksimum tork, ahşap/çelik	50/75 Nm
Chuck aralığı	1,5 - 13 mm
Pil kapasitesi	4,0/5,0Ah
Ürün ağırlığı aksesuarlar hariç	1,20 kilo
Aksesuarlar dahil taşıma ağırlığı	6,61 kilo
Sürücü tipi	Pil
Teknoloji	Bluetooth®

Temel Uygulama Alanları

- Ahşap alt yapı, çerçeve yapı üretimi
- Kapı ve pencere montajı
- Ahşap, metal ve plastikte delme ve vidalama
- 10x300 mm'ye kadar olan ahşaplara vidalar çakın
- Forstner matkap uçlarıyla 70 mm'ye kadar ahşapta delme

T 18+3/PSC 420 - KOMBO SET Montaj Takımı Şarjlı + Dekupaj

577630



Teknik Veri

Akü voltajı (nominal voltaj)	18V
Ürün ağırlığı aksesuarlar hariç	1,70 kilo
Aksesuarlar dahil taşıma ağırlığı	8,50 kilo
Pil kapasitesi	4,00Ah
Sürücü tipi	Pil
Teknoloji	Bluetooth®

Temel Uygulama Alanları

- Kompakt montaj seti – akülü dekapaj testeresi ve akülü matkap her zaman elinizin altında

TDC 18/4 5-4 Amper Akülü Matkap - SET 2 PİL+1 ŞARJ

577612



Teknik Veri

Akü voltajı (nominal voltaj)	18V
Dişliler	4
Rölanti hızı, 1. vites/2. vites	0 - 500/0 - 800 dk ⁻¹
Rölanti hızı, 3./4. vites	0 - 2350/0 - 3600 dk ⁻¹
Delme çapı, ahşap/çelik	70/13 mm
Tork ayarı 1./2. vites	2 - 20/2 - 20 Nm
Maksimum tork, ahşap/çelik	50/75 Nm
Chuck aralığı	1,5 - 13 mm
Pil kapasitesi	4,0/5,0Ah
Ürün ağırlığı aksesuarlar hariç	1,20 kilo
Aksesuarlar dahil taşıma ağırlığı	7,47 kilo
Sürücü tipi	Pil
Teknoloji	Bluetooth®

Temel Uygulama Alanları

- Ahşap alt yapı, çerçeve yapı üretimi
- Kapı ve pencere montajı
- Ahşap, metal ve plastikte delme ve vidalama
- 10x300 mm'ye kadar olan ahşaplara vidalar çakın
- Forstner matkap uçlarıyla 70 mm'ye kadar ahşapta delme

TPC 18/4 4-5 Amper Akülü Darbeli Matkap - SET 2 Pil+1 Şarj

577651



Teknik Veri

Akü voltajı (nominal voltaj)	18V
Dişliler	4
Rölanti hızı, 1. vites/2. vites	0 - 500/0 - 800 dk ⁻¹
Rölanti hızı, 3./4. vites	0 - 2350/0 - 3600 dk ⁻¹
Maksimum vuruş sayısı	57.600,00 dk ⁻¹
Delme çapı, ahşap/çelik	70/13 mm
Tuğla işçiliğinde delme çapı	10,00 mm
Tork ayarı 1./2. vites	2 - 20/2 - 20 Nm
Maksimum tork, ahşap/çelik	50/75 Nm
Chuck aralığı	1,5 - 13 mm
Pil kapasitesi	4,0/5,0Ah
Ürün ağırlığı aksesuarlar hariç	1,20 kilo
Aksesuarlar dahil taşıma ağırlığı	6,60 kilo
Sürücü tipi	Pil
Teknoloji	Bluetooth®

Temel Uygulama Alanları

Ahşap alt yapı, çerçeve yapı üretimi
Ahşap, metal ve plastikte delme ve vidalama
10x300 mm'ye kadar olan ahşaplara vidalar çakın

TPC 18/4 5-4 Amper Akülü Matkap - SET 2 Pil+1 Şarj

577621



Teknik Veri

Akü voltajı (nominal voltaj)	18V
Dişliler	4
Rölanti hızı, 1. vites/2. vites	0 - 500/0 - 800 dk ⁻¹
Rölanti hızı, 3./4. vites	0 - 2350/0 - 3600 dk ⁻¹
Maksimum vuruş sayısı	57.600,00 dk ⁻¹
Delme çapı, ahşap/çelik	70/13 mm
Tuğla işçiliğinde delme çapı	10,00 mm
Tork ayarı 1./2. vites	2 - 20/2 - 20 Nm
Maksimum tork, ahşap/çelik	50/75 Nm
Chuck aralığı	1,5 - 13 mm
Pil kapasitesi	4,0/5,0Ah
Ürün ağırlığı aksesuarlar hariç	1,20 kilo
Aksesuarlar dahil taşıma ağırlığı	7,40 kilo
Sürücü tipi	Pil
Teknoloji	Bluetooth®

Temel Uygulama Alanları

Ahşap alt yapı, çerçeve yapı üretimi
Ahşap, metal ve plastikte delme ve vidalama
10x300 mm'ye kadar olan ahşaplara vidalar çakın

TPC 18/4 4-5 Amper Akülü Darbeli Matkap SET XL 2 Pil+1 Şarj Yan Mandrenler + Uç Tutucu ile

577622



Teknik Veri

Akü voltajı (nominal voltaj)	18V
Dişliler	4
Rölanti hızı, 1. vites/2. vites	0 - 500/0 - 800 dk ⁻¹
Rölanti hızı, 3./4. vites	0 - 2350/0 - 3600 dk ⁻¹
Maksimum vuruş sayısı	57.600,00 dk ⁻¹
Delme çapı, ahşap/çelik	70/13 mm
Tuğla işçiliğinde delme çapı	10,00 mm
Tork ayarı 1./2. vites	2 - 20/2 - 20 Nm
Maksimum tork, ahşap/çelik	50/75 Nm
Chuck aralığı	1,5 - 13 mm
Pil kapasitesi	4,0/5,0Ah
Ürün ağırlığı aksesuarlar hariç	1,20 kilo
Aksesuarlar dahil taşıma ağırlığı	7,72 kilo
Sürücü tipi	Pil
Teknoloji	Bluetooth®

Temel Uygulama Alanları

Ahşap alt yapı, çerçeve yapı üretimi
Kapı ve pencere montajı
Ahşap, metal ve plastikte delme ve vidalama
10x300 mm'ye kadar olan ahşaplara vidalar çakın

TID 18 4 Amper Akülü Darbeli Tornavida 2 Pil+1 Şarj

576482



Teknik Veri

Akü voltajı (nominal voltaj)	18V
Dişliler	3 + T-Modülü
Rölanti motor devri, 1./2./3. vites	0 - 1200/0 - 2000/0 - 3200 dk ⁻¹
Maksimum vuruş sayısı	4.500,00 dk ⁻¹
Maksimum tork	180,00 Nm
Yumuşak ağaç için maks. vida boyutu	8x220 mm
El aleti tutucu	1/4"
Ürün ağırlığı aksesuarlar hariç	0,90 kilo
Aksesuarlar dahil taşıma ağırlığı	5,45 kilo
Pil kapasitesi	4,00Ah
Sürücü tipi	Pil
Teknoloji	Bluetooth®

Temel Uygulama Alanları

Bileğinizi koruyan, ters tork uygulanmayan vidalama işi
Mobilya montajı ve mutfak montajı
Bağlantı parçalarının, arka duvarların, şeritlerin montajı
Kapı ve pencere montajı
Ahşap, metal ve plastikte vidalama
Çitler, pergolalar, otoparklar, kanopiler

AKÜLÜ VİDALAMA / DELME MATKAPLAR

DWC 18 Akülü İnşaat Tornavidası 2 PİL+1 Şarj

576502



Teknik Veri

Akü voltajı (nominal voltaj)	18V
Dişliler	1
Rölanti motor devri	0 - 4 500 dk ⁻¹
Maksimum tork, ahşap/çelik	5/14 Nm
Maksimum işlenebilir vida uzunluğu	55,00 mm
El aleti tutucu	1/4"
Pil kapasitesi	4,00Ah
Ürün ağırlığı aksesuarlar hariç	1,20 kilo
Aksesuarlar dahil taşıma ağırlığı	6,16 kilo
Sürücü tipi	Pil
Teknoloji	Bluetooth®

Temel Uygulama Alanları

Alçıpan, sunta veya OSB panellerle alçıpan döşeme için kablosuz uzman Hassas seri vida bağlantıları için yüksek hızlara sahip DWC 18-4500 – özellikle alçıpan için uygundur
Alçıpan ve ahşap levhaların metal ve ahşap alt yapılara sabitlenmesi

DWC 18 Akülü İnşaat Tornavidası 2 PİL+1 Şarj

576498



Teknik Veri

Akü voltajı (nominal voltaj)	18V
Dişliler	1
Rölanti motor devri	0 - 2 500 dk ⁻¹
Maksimum tork, ahşap/çelik	7/18 Nm
Maksimum işlenebilir vida uzunluğu	55,00 mm
El aleti tutucu	1/4"
Pil kapasitesi	4,00Ah
Ürün ağırlığı aksesuarlar hariç	1,20 kilo
Aksesuarlar dahil taşıma ağırlığı	6,19 kilo
Sürücü tipi	Pil
Teknoloji	Bluetooth®

Temel Uygulama Alanları

Alçıpan, sunta veya OSB panellerle alçıpan döşeme için kablosuz uzman Alçı elyaf ve ahşap levhaların vidalanması için optimum torklu DWC 18-2500 (vida çapı 5 mm'ye kadar)
Alçıpan ve ahşap levhaların metal ve ahşap alt yapılara sabitlenmesi

FREZE MAKİNALARI

BHC 18 Akülü Darbeli Matkap 2 PİL+1 Şarj

577602



Teknik Veri

Akü voltajı (nominal voltaj)	18V
Dişliler	1
Rölanti motor devri	0 - 1 100 dk ⁻¹
Maksimum vuruş sayısı	4.895,00 dk ⁻¹
Delme çapı (beton)	18,00 mm
Maksimum taç delme deliği çapı	68,00 mm
Maksimum tork, ahşap/çelik	10/25 Nm
El aleti tutucu	SDS-Artı
Tek darbe enerjisi	1,80 J
Pil kapasitesi	4,00Ah
Boyutlar (U x G x Y)	280x88x237 mm
Ürün ağırlığı aksesuarlar hariç	1,90 kilo
Aksesuarlar dahil taşıma ağırlığı	7,20 kilo
Sürücü tipi	Pil
Teknoloji	Bluetooth®

Temel Uygulama Alanları

Beton, taş ve duvarda 10 mm çapa kadar darbeli delme için idealdir (maksimum 18 mm çap mümkündür)
Hafifliği ve kompakt tasarımı harika bir denge sağlar. Bu nedenle iç mekan kaplama ve montajından EIF sistemlerinin sabitlenmesine kadar sürekli kullanım için idealdir.

OF 1010 REBQ PLUS

578005



Teknik Veri

Güç tüketimi	1 010 W
Rölanti motor devri	9 500 - 23 000 dk ⁻¹
Pens çapı.	6 - 8 mm
Yönlendirme vuruşu	55,00 mm
Yönlendirme derinliği ince ayar aralığı	8,00 mm
Tezgah açılışı	50,00 mm
Toz emme bağlantı çapı	27/36 mm
Kablo uzunluğu	4,00 metre
Ürün ağırlığı aksesuarlar hariç	3,20 kilo
Sürücü tipi	Şebeke

Temel Uygulama Alanları

Kenarları yuvarlatma, pah kırma, çıtalama ve profillemeye
Gömme metal bağlantı parçaları
Kılavuz sistemiyle (kenar teknolojisi) arka panelleri oluk açma, kuyruklu çıtaları gömme veya alçıpanı yönlendirme
LR 32 delik serisi sistemi kullanılarak dolaplarda delik sıraları oluşturulması
VS 600 ile ahşap bağlantıların şekillendirilmesi

FREZE MAKİNALARI

OF 1010 REBQ Freze - SET

578049



Teknik Veri

Güç tüketimi	1 010 W
Rölanti motor devri	9 500 - 23 000 dk ⁻¹
Pens çapı.	6 - 8 mm
Yönlendirme vuruşu	55,00 mm
Yönlendirme derinliği ince ayar aralığı	8,00 mm
Tezgah açılışı	50,00 mm
Toz emme bağlantı çapı	27/36 mm
Kablo uzunluğu	4,00 metre
Ürün ağırlığı aksesuarlar hariç	3,20 kilo
Sürücü tipi	Şebeke

Temel Uygulama Alanları

Kenarları yuvarlatma, pah kırma, çıtalama ve profilleme
Gömme metal bağlantı parçaları
Kılavuz sistemiyle (kenar teknolojisi) arka panelleri oluk açma, kuyruklu çıtaları gömme veya alçıpanı yönlendirme
LR 32 delik serisi sistemi kullanılarak dolaplarda delik sıraları oluşturulması
VS 600 ile ahşap bağlantıların şekillendirilmesi

OF 1010 REBQ-BOX + Klavuzlu Set

578053



Teknik Veri

Güç tüketimi	1 010 W
Rölanti motor devri	9 500 - 23 000 dk ⁻¹
Pens çapı.	6 - 8 mm
Yönlendirme vuruşu	55,00 mm
Yönlendirme derinliği ince ayar aralığı	8,00 mm
Tezgah açılışı	50,00 mm
Toz emme bağlantı çapı	27/36 mm
Kablo uzunluğu	4,00 metre
Ürün ağırlığı aksesuarlar hariç	3,20 kilo
Sürücü tipi	Şebeke

Temel Uygulama Alanları

Kenarları yuvarlatma, pah kırma, çıtalama ve profilleme
Gömme metal bağlantı parçaları
Kılavuz sistemiyle (kenar teknolojisi) arka panelleri oluk açma, kuyruklu çıtaları gömme veya alçıpanı yönlendirme
LR 32 delik serisi sistemi kullanılarak dolaplarda delik sıraları oluşturulması
VS 600 ile ahşap bağlantıların şekillendirilmesi

OF 1400 Freze Makinaları PLUS

576207



Teknik Veri

Güç tüketimi	1 400 W
Rölanti motor devri	10 000 - 22 500 dk ⁻¹
Pens çapı.	6 - 12,7 mm
Yönlendirme vuruşu	70,00 mm
Yönlendirme derinliği ince ayar aralığı	8,00 mm
Tezgah açılışı	63,00 mm
Toz emme bağlantı çapı	27/36 mm
Kablo uzunluğu	4,00 metre
Ürün ağırlığı aksesuarlar hariç	4,60 kilo
Aksesuarlar dahil taşıma ağırlığı	9,16 kilo
Sürücü tipi	Şebeke

Temel Uygulama Alanları

Kenarları yuvarlatma, pah kırma, çıtalama ve profilleme
Çoklu yönlendirme şablonuyla daireleri ve kesikleri yönlendirme
Kılavuz sistemiyle arka panelleri oluklama veya kuyruklu çıtaları içeri doğru gömme
Schallex, taslak ayırıcılar veya espagnoletlere uyacak şekilde yönlendirme yardımı ile yönlendirme
Mineral malzemenin yönlendirilmesi (maks. kesici Ø 45 mm)

OF 1400 Freze Mak. - SET+Freze Uçları ile

576540



Teknik Veri

Güç tüketimi	1 400 W
Rölanti motor devri	10 000 - 22 500 dk ⁻¹
Pens çapı.	6 - 12,7 mm
Yönlendirme vuruşu	70,00 mm
Yönlendirme derinliği ince ayar aralığı	8,00 mm
Tezgah açılışı	63,00 mm
Toz emme bağlantı çapı	27/36 mm
Kablo uzunluğu	4,00 metre
Ürün ağırlığı aksesuarlar hariç	4,60 kilo
Sürücü tipi	Şebeke

Temel Uygulama Alanları

Kenarları yuvarlatma, pah kırma, çıtalama ve profilleme
Çoklu yönlendirme şablonuyla daireleri ve kesikleri yönlendirme
Kılavuz sistemiyle arka panelleri oluklama veya kuyruklu çıtaları içeri doğru gömme
Schallex, taslak ayırıcılar veya espagnoletlere uyacak şekilde yönlendirme yardımı ile yönlendirme
Mineral malzemenin yönlendirilmesi (maks. kesici Ø 45 mm)

FREZE MAKİNALARI

OF 2200 Freze Makinaları PLUS

576215



Teknik Veri

Güç tüketimi	2 200 W
Rölanti motor devri	10 000 - 22 000 dk ⁻¹
Pens çapı	6 - 12,7 mm
Yönlendirme vuruşu	80,00 mm
Yönlendirme derinliği ince ayar aralığı	20,00 mm
Tezgah açılışı	89,00 mm
Toz emme bağlantı çapı	36/27 mm
Kablo uzunluğu	4,00 metre
Ürün ağırlığı aksesuarlar hariç	8,30 kilo
Aksesuarlar dahil taşıma ağırlığı	11,73 kilo
Sürücü tipi	Şebeke

Temel Uygulama Alanları

Yuvalama, oluk açma ve profil oluşturma
MFS yönlendirme şablonuyla büyük kesitler, daireler ve yaylar yönlendirme
Tezgah şablonu ile tezgah köşe birleşimlerinin oluşturulması
Pencere ve kapılardaki conta ve ispanyoletlerin yönlendirilmesi

OF 2200 Freze Makinaları + Şablon Seti ile

576220



Teknik Veri

Güç tüketimi	2 200 W
Rölanti motor devri	10 000 - 22 000 dk ⁻¹
Pens çapı	6 - 12,7 mm
Yönlendirme vuruşu	80,00 mm
Yönlendirme derinliği ince ayar aralığı	20,00 mm
Tezgah açılışı	89,00 mm
Toz emme bağlantı çapı	36/27 mm
Kablo uzunluğu	4,00 metre
Ürün ağırlığı aksesuarlar hariç	8,30 kilo
Sürücü tipi	Şebeke

Temel Uygulama Alanları

Yuvalama, oluk açma ve profil oluşturma
MFS yönlendirme şablonuyla büyük kesitler, daireler ve yaylar yönlendirme
Tezgah şablonu ile tezgah köşe birleşimlerinin oluşturulması
Pencere ve kapılardaki conta ve ispanyoletlerin yönlendirilmesi

KENAR BANLATMA MAKİNASI

KA 65 Kenar Bantlama Makinesi

577836



Teknik Veri

Güç tüketimi	1 200 W
Kenar yüksekliği	18 - 65 mm
Kenar kalınlığı	0,5 - 3,0 mm
İç yarıçap	> 50 mm
Isınma süresi	8,00 dk
Erime sıcaklığı	100 - 210 °C
İlerleme hızı	2/4 m/dak
Güvenlik sınıfı	BEN
Kablo uzunluğu	6,00 metre
Ürün ağırlığı aksesuarlar hariç	8,20 kilo
Aksesuarlar dahil taşıma ağırlığı	12,40 kilo
Sürücü tipi	Şebeke

Temel Uygulama Alanları

Panel malzemelerine ahşap, plastik veya lamine plastik kenarların yapıştırılması
Kenarları basit dikdörtgen bileşenlere veya daha karmaşık serbest formlara eklemek mümkündür
Ayrıca, işleme merkezine ek olarak, karmaşık serbest formlu ve yuvarlak elemanlara kenar sabitlemek için

KA 65 Kenar Bantlama Makinesi (SET)

577840



Teknik Veri

Güç tüketimi	1 200 W
Kenar yüksekliği	18 - 65 mm
Kenar kalınlığı	0,5 - 3,0 mm
İç yarıçap	> 50 mm
Isınma süresi	8,00 dk
Erime sıcaklığı	100 - 210 °C
İlerleme hızı	2/4 m/dak
Güvenlik sınıfı	BEN
Kablo uzunluğu	6,00 metre
Ürün ağırlığı aksesuarlar hariç	8,20 kilo
Sürücü tipi	Şebeke

Temel Uygulama Alanları

Panel malzemelerine ahşap, plastik veya lamine plastik kenarların yapıştırılması
Kenarları basit dikdörtgen bileşenlere veya daha karmaşık serbest formlara eklemek mümkündür
Ayrıca, işleme merkezine ek olarak, karmaşık serbest formlu ve yuvarlak elemanlara kenar sabitlemek için
Mobil kullanıma uygundur, yerinde kenarları hızla yeniden işlemek için

TAŞLAMA MAKİNASI

AGC 18 Akülü Açılı Taşlama Makinesi 2 Pil+1 Şarj

577700



Teknik Veri

Akü voltajı (nominal voltaj)	18V
Rölanti motor devri	4 500 - 8 500 dk ⁻¹
Disk çapı	125 mm
Mil dişi/flanş	M14
Pil kapasitesi	5.00Ah
Serideki pil paketleriyle uyumludur	Kan basıncı 18
Ürün ağırlığı aksesuarlar hariç	1,90 kilo
Aksesuarlar dahil taşıma ağırlığı	7,00 kilo
Sürücü tipi	Pil

Temel Uygulama Alanları

En sert malzemeleri (metal, taş ve beton malzemeler) kesme
Kolay taşlama ve kaba işleme çalışmaları (örneğin metalin çapaklarını alma)

DSC-AGC 18 Kablosuz Serbest El Kesme Sistemi

576829



Teknik Veri

Akü voltajı (nominal voltaj)	18V
Rölanti motor devri	4 500 - 8 500 dk ⁻¹
Disk çapı	125 mm
Mil dişi/flanş	M14
Yan boşluk	23,00 mm
Ön açıklık	16,00 mm
Kesme derinliği	27 mm
Toz emme bağlantı çapı	36/27 mm
Serideki pil paketleriyle uyumludur	Kan basıncı 18
Ürün ağırlığı aksesuarlar hariç	2,30 kilo
Aksesuarlar dahil taşıma ağırlığı	5,18 kilo
Sürücü tipi	Pil

Temel Uygulama Alanları

Fayans ve doğal taş gibi mineral panellerin kesilmesi ve kırılması
Hasarları onarmak için duvarlarda ve betonda kesikler oluşturma
Çatlakların onarımı

DOMİNO BİRLEŞTİRME MAKİNALARI

DF 500 Birleştirme Makinesi - SET

576413



Teknik Veri

Güç tüketimi	420 W
Rölanti motor devri	25 500 dk ⁻¹
Yönlendirme derinliği için derinlik durdurucu	12, 15, 20, 25, 28 mm
Maksimum yönlendirme derinliği	28,00 mm
DOMİNO slot kesici çapı	4, 5, 6, 8, 10 mm
Yönlendirme yüksekliği ayarı	5 - 30 mm
Gönye yönlendirme	0 - 90°
Toz emme bağlantı çapı	27 mm
Kablo uzunluğu	4,00 metre
Sürücü tipi	Şebeke
Ürün ağırlığı aksesuarlar hariç	3,50 kilo
Aksesuarlar dahil taşıma ağırlığı	5,85 kilo

Temel Uygulama Alanları

Mobilya imalatı
Mağaza düzenleme/iç mekan düzenleme
Pencere yapımı
Fuar standı yapımı
Panel birleştirmeleri için
Çerçeve ve raf bağlantıları için

DF 500 Birleştirme Makinesi - SET

576420



Teknik Veri

Güç tüketimi	420 W
Rölanti motor devri	25 500 dk ⁻¹
Yönlendirme derinliği için derinlik durdurucu	12, 15, 20, 25, 28 mm
Maksimum yönlendirme derinliği	28,00 mm
DOMİNO slot kesici çapı	4, 5, 6, 8, 10 mm
Yönlendirme yüksekliği ayarı	5 - 30 mm
Gönye yönlendirme	0 - 90°
Toz emme bağlantı çapı	27 mm
Kablo uzunluğu	4,00 metre
Sürücü tipi	Şebeke
Ürün ağırlığı aksesuarlar hariç	3,50 kilo

Temel Uygulama Alanları

Mobilya imalatı
Mağaza düzenleme/iç mekan düzenleme
Pencere yapımı
Fuar standı yapımı
Panel birleştirmeleri için
Çerçeve ve raf bağlantıları için

KENAR FREZE MAKİNALARI

DF 700 Birleştirme Makinesi

576426



Teknik Veri

Güç tüketimi	720 W
Rölanti motor devri	21 000 dk ⁻¹
Yönlendirme derinliği için derinlik durdurucu	15 - 70 mm
Maksimum yönlendirme derinliği	70,00 mm
DOMINO slot kesici çapı	8, 10, 12, 14 mm
Yönlendirme yüksekliği ayarı	10 - 50 mm
Gönye yönlendirme	0 - 90°
Toz emme bağlantı çapı	27 mm
Kablo uzunluğu	4,00 metre
Ürün ağırlığı aksesuarlar hariç	5,50 kilo
Aksesuarlar dahil taşıma ağırlığı	10,18 kilo
Sürücü tipi	Şebeke

Temel Uygulama Alanları

Çerçeve ve tünel tasarımı masif ahşap mobilyalar
Ev kapıları ve iç kapıların çerçeve konstrüksiyonu
Masa ve sandalye imalatı
Kararlı gönye birleştirmelerinin oluşturulması
Mobilya yapımında katlanmış ve profilli kapı kasaları
Geniş kornişlerin (örneğin levhaların) bağlantısı

OFK 500 Kenar Yönlendirici

576225



Teknik Veri

Güç tüketimi	450 W
Rölanti motor devri	28 000 dk ⁻¹
Maksimum kesici çapı	28,00 mm
Toz emme bağlantı çapı	27 mm
Kablo uzunluğu	4,00 metre
Ürün ağırlığı aksesuarlar hariç	1,80 kilo
Aksesuarlar dahil taşıma ağırlığı	4,11 kilo
Sürücü tipi	Şebeke

Temel Uygulama Alanları

Kare kereste, kapı çerçeveleri ve tahtaların yuvarlatılması ve pahlanması
Kenar kaplama ve şerit malzemenin düz bir şekilde kesilmesi

OFK 500 Kenar Yönlendirici

576227



Teknik Veri

Güç tüketimi	450 W
Rölanti motor devri	28 000 dk ⁻¹
Maksimum kesici çapı	28,00 mm
Toz emme bağlantı çapı	27 mm
Kablo uzunluğu	4,00 metre
Ürün ağırlığı aksesuarlar hariç	1,80 kilo
Aksesuarlar dahil taşıma ağırlığı	4,11 kilo
Sürücü tipi	Şebeke

Temel Uygulama Alanları

Kare kereste, kapı çerçeveleri ve tahtaların yuvarlatılması ve pahlanması
Kenar kaplama ve şerit malzemenin düz bir şekilde kesilmesi

OFK 700 Kenar Yönlendirici

576232



Teknik Veri

Güç tüketimi	720 W
Rölanti motor devri	10 000 - 26 000 dk ⁻¹
Maksimum kesici çapı	26,00 mm
Pens çapı	6 - 8 mm
Maksimum kesme derinliği, dikey (1,5° masa)	9,00 mm
Maksimum kesme derinliği, yatay (1,5° masa)	5,00 mm
Maksimum yönlendirme genişliği	14,00 mm
Toz emme bağlantı çapı	27 mm
Kablo uzunluğu	4,00 metre
Ürün ağırlığı aksesuarlar hariç	2,40 kilo
Aksesuarlar dahil taşıma ağırlığı	4,85 kilo
Sürücü tipi	Şebeke

Temel Uygulama Alanları

Plastik ve ahşapta çıkıntılı kenarlar ve yüzeyler için
Kenarları yuvarlatma ve pah kırma
PVC kenarlarını yerleştirmek için yönlendirme olukları
Lamine levhanın düz bir şekilde kesilmesi
Yuvarlak masa, masa üstü vb. içbükey ve dışbükey parçalarda kenar kaplama frezeleme.

ÇOK AMAÇLI KESİM MAKİNALARI

MFK 700 Modüler Kenar Frezeleme Makn.

578061



Teknik Veri

Güç tüketimi	720W
Rölanti hızı	10.000 - 26.000 dk ⁻¹
Penset Ø	6 - 8 mm
Freze derinliği ince ayarı	14.00mm
Maks. kesici Ø	32.00mm
Toz emme bağlantısı Ø	27 mm
Kablo uzunluğu	4.00m
Aksesuarsız ürün ağırlığı	2.30kg
Aksesuarlar dahil taşıma ağırlığı	5.40kg
Sürücü türü	Ağ

Temel Uygulama Alanları

Masif ahşap, akrilik ve PVC kenarların frezelenmesi
Kenarların pahlanması, yuvarlatılması ve profillemesi
Yan durduruculu oluklar

MFK 700 Modüler Kenar Frezeleme Makn.

578059



Teknik Veri

Güç tüketimi	720W
rölanti hızı	10.000 - 26.000 dk ⁻¹
Penset Ø	6 - 8 mm
Freze derinliği ince ayarı	14.00mm
Maks. kesici Ø	32.00mm
Toz emme bağlantısı Ø	27 mm
Kablo uzunluğu	4.00m
Aksesuarsız ürün ağırlığı	2.30kg
Aksesuarlar dahil taşıma ağırlığı	6.00 kg
Sürücü türü	Ağ

Temel Uygulama Alanları

Masif ahşap, akrilik ve PVC kenarların frezelenmesi
Kenarların pahlanması, yuvarlatılması ve profillemesi
Yan durduruculu oluklar

OSC 18 Kablosuz Osilatör

576591



Teknik Veri

Akü voltajı (nominal voltaj)	18V
Salınım	10 000 - 19 500 dk ⁻¹
Salınım açısı	2x2,0°
Alet tutucu	Yıldız kilidiMax
Uyumluluk	StarlockMax / StarlockPlus / Starlock
Serideki pil paketleriyle uyumludur	Kan basıncı 18
Ürün ağırlığı aksesuarlar hariç	1,10 kilo
Aksesuarlar dahil taşıma ağırlığı	3,39 kilo
Sürücü tipi	Pil

Temel Uygulama Alanları

Her türlü süpürgelik, kiriş ve profillerin yanı sıra kapı çerçeveleri ve boruların uzunluklarının kesilmesi
Fayans çimentosu, eski boya, tutkal kalıntıları, silikonlar, halılar ve zemin altı kaplamalarını çıkarmak için kazıyıcı
Mermer, epoksi reçine, tras, sert epoksi ve çimentodaki derzleri kesmek için uygundur
Pencere camının çıkarılması (pencere macunu)

OSC 18 Kablosuz Osilatör - SET

576592



Teknik Veri

Akü voltajı (nominal voltaj)	18V
Salınım	10 000 - 19 500 dk ⁻¹
Salınım açısı	2x2,0°
El aleti tutucu	Yıldız kilidiMax
Uyumluluk	StarlockMax / StarlockPlus / Starlock
Serideki pil paketleriyle uyumludur	Kan basıncı 18
Ürün ağırlığı aksesuarlar hariç	1,10 kilo
Aksesuarlar dahil taşıma ağırlığı	4,12 kilo
Sürücü tipi	Pil

Temel Uygulama Alanları

Ahşap, lamine ahşap, boyalı ahşap, kompozit malzemeler, GFRP, alçıpan, demir dışı metaller ve plastiklerde çentikler, kesikler ve dalma kesimleri oluşturmak için
Her türlü süpürgelik, kiriş ve profillerin yanı sıra kapı çerçeveleri ve boruların uzunluklarının kesilmesi
Fayans çimentosunu, eski boyayı, yapıştırıcı kalıntıları, silikonları, halıları ve zemin altı kaplamalarını çıkarmak için kazıyıcı
Mermer, epoksi reçine, tras, sert epoksi ve çimentodaki derzleri kesmek için uygundur

OSC 18 Kablosuz Osilatör - SET

576593



Teknik Veri

Akü voltajı (nominal voltaj)	18V
Salınım	10 000 - 19 500 dk ⁻¹
Salınım açısı	2x2,0°
El aleti tutucu	Yıldız kilidiMax
Uyumluluk	StarlockMax / StarlockPlus / Starlock
Pil kapasitesi	4.00Ah
Serideki pil paketleriyle uyumludur	Kan basıncı 18
Ürün ağırlığı aksesuarlar hariç	1,10 kilo
Aksesuarlar dahil taşıma ağırlığı	5,68 kilo
Sürücü tipi	Pil
Teknoloji	Bluetooth®

Temel Uygulama Alanları

Ahşap, lamine ahşap, boyalı ahşap, kompozit malzemeler, GFRP, alçıpan, demir dışı metaller ve plastiklerde çentikler, kesikler ve dalma kesimleri oluşturmak için

Her türlü süpürgelik, kiriş ve profillerin yanı sıra kapı çerçeveleri ve boruların uzunluklarının kesilmesi

Fayans çimentosunu, eski boyayı, yapıştırıcı kalıntıları, silikonları, halıları ve zemin altı kaplamalarını çıkarmak için kazıyıcı

PS 300 Sarkaçlı Yapboz

576041



Teknik Veri

Güç tüketimi	720 W
İnme oranı	1 000 - 2 900 dk ⁻¹
Sarkaç kapağı ayarı aşamalı olarak	4,00
Eğim	0 - 45°
Ahşapta kesme derinliği	120,00 mm
NF metallerde kesme derinliği	20,00 mm
Çelikte kesme derinliği (yumuşak)	10,00 mm
Kablo uzunluğu	4,00 metre
Ürün ağırlığı aksesuarlar hariç	2,70 kilo
Aksesuarlar dahil taşıma ağırlığı	4,77 kilo
Sürücü tipi	Şebeke

Temel Uygulama Alanları

Lavabolar ve mutfak ocakları için kesikler

Mobilya, mutfak ve iç mekan düzenlemelerinde düzeltme çalışmaları

Daireleri ve eğrileri kesmek

Başa çıkma uç şeritleri

İş parçalarının uzunluğa göre kesilmesi

PSB 300 Sarkaçlı Yapboz

576047



Teknik Veri

Güç tüketimi	720 W
İnme oranı	1 000 - 2 900 dk ⁻¹
Sarkaç kapağı ayarı aşamalı olarak	4,00
Eğim	0 - 45°
Ahşapta kesme derinliği	120,00 mm
NF metallerde kesme derinliği	20,00 mm
Çelikte kesme derinliği (yumuşak)	10,00 mm
Kablo uzunluğu	4,00 metre
Ürün ağırlığı aksesuarlar hariç	2,70 kilo
Aksesuarlar dahil taşıma ağırlığı	5,09 kilo
Sürücü tipi	Şebeke

Temel Uygulama Alanları

Lavabolar ve mutfak ocakları için kesikler

Mobilya, mutfak ve iç mekan düzenlemelerinde düzeltme çalışmaları

Daireleri ve eğrileri kesmek

Başa çıkma uç şeritleri

İş parçalarının uzunluğa göre kesilmesi

PSC 420 Akülü Sarkaçlı Dekupaj Testeresi 1 Pil+1 Şarj

576525



Teknik Veri

Akü voltajı (nominal voltaj)	18V
İnme oranı	1 500 - 3 800 dk ⁻¹
Sarkaç kapağı ayarı aşamalı olarak	4,00
Ahşapta kesme derinliği	120,00 mm
NF metallerde kesme derinliği	20,00 mm
Çelikte kesme derinliği (yumuşak)	10,00 mm
Pil kapasitesi	4,00Ah
Ürün ağırlığı aksesuarlar hariç	1,70 kilo
Aksesuarlar dahil taşıma ağırlığı	5,64 kilo
Sürücü tipi	Pil
Teknoloji	Bluetooth®

Temel Uygulama Alanları

Lavabolar ve mutfak ocakları için kesikler

Mobilya, mutfak ve iç mekan düzenlemelerinde düzeltme çalışmaları

Daireleri ve eğrileri kesmek

Başa çıkma uç şeritleri

İş parçalarının uzunluğa göre kesilmesi

DOMİNO BİRLEŐTİRME MAKİNALARI

PSC 420 Akülü Sarkaçlı Dekupaj Testeresi 1 Pil+1 Őarj

576523



Teknik Veri

Akü voltajı (nominal voltaj)	18V
İnme oranı	1 500 - 3 800 dk ⁻¹
Sarkaç kapağı ayarı aşamalı olarak	4.00
Ahşapta kesme derinliđi	120,00 mm
NF metallerde kesme derinliđi	20,00 mm
Çelikte kesme derinliđi (yumuşak)	10,00 mm
Pil kapasitesi	4.00Ah
Ürün ağırlığı aksesuarlar hariç	1,70 kilo
Sürücü tipi	Pil
Teknoloji	Bluetooth®

Temel Uygulama Alanları

Lavabolar ve mutfak ocakları için kesikler
Mobilya, mutfak ve iç mekan düzenlemelerinde düzeltme çalışmaları
Daireleri ve eğrileri kesmek
Başa çıkma uç şeritleri
İş parçalarının uzunluđa göre kesilmesi
Kirişlerde kenar çentiđi
Aşğıdan kesme

PSBC 420 Akülü Sarkaçlı Dekupaj Testeresi 1 Pil+1 Őarj

576532



Teknik Veri

Akü voltajı (nominal voltaj)	18V
Dişliler	1
Rölanlı motor devri	0 - 2 500 dk ⁻¹
Maksimum tork, ahşap/çelik	7/18 Nm
Maksimum işlenebilir vida uzunluđu	55,00 mm
El aleti tutucu	1/4"
Pil kapasitesi	4.00Ah
Ürün ağırlığı aksesuarlar hariç	1,20 kilo
Aksesuarlar dahil taşıma ağırlığı	6,19 kilo
Sürücü tipi	Pil
Teknoloji	Bluetooth®

Temel Uygulama Alanları

Lavabolar ve mutfak ocakları için kesikler
Mobilya, mutfak ve iç mekan düzenlemelerinde düzeltme çalışmaları
Daireleri ve eğrileri kesmek
Başa çıkma uç şeritleri
İş parçalarının uzunluđa göre kesilmesi
Kirişlerde kenar çentiđi
Aşğıdan kesme



FESTOOL®



